

# 进口白色耐高温聚偏二氟乙烯PVDF板

产品名称	进口白色耐高温聚偏二氟乙烯PVDF板
公司名称	深圳高泰祥科技有限公司
价格	9.90/公斤
规格参数	品牌:德国盖尔 型号:PVDF
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头社区潭头工业城四区 19栋南面平房二整套210
联系电话	0755-23711713 15986639946

## 产品详情

企业实力店铺：

[https://shop150355933.taobao.com/shop/view\\_shop.htm?tracelog=twddp&user\\_number\\_id=2832404550](https://shop150355933.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp&user_number_id=2832404550)

pvdf（聚偏二氟乙烯）空气中最大允许工作温度高（可在150度下持续工作），优良的抗化学腐蚀及抗水解性能，突出的抗紫外线和耐气候性能。机械强度高，刚性好，耐蠕变性能好。良好的滑动性和耐磨性能。固有的低可燃性，电绝缘性。

pvdf板简介：

pvdf板（白色/深灰色）：中文聚二偏氟乙烯板，英文名称 polyvinylidene fluoride，是用pvdf树脂经过高温挤出成板材，是一种相当纯净的聚合物，它不含紫外稳定剂、热稳定剂、软化剂、润滑剂或阻燃剂等添加剂。pdf板材可用pvdf焊条进行焊接成槽体和设备。用来承装各种化学液体。特别适合用于纯水系统和半导体行业中纯净化学试剂的传输。由于pvdf的化学惰性，它几乎不与任何介质发生反应。

耐温度高（可在172度下持续工作），优良的抗化学腐蚀及抗水解性能，突出的抗紫外线和耐气候性能。机械强度高、刚性好、耐蠕变性能好、良好的滑动性和耐磨性能、固有的低可燃性，电绝缘性能好。

pvdf板特点：具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度和承压能力，但光滑性和电气绝缘性稍逊。它具有低温条件下的高强度和高韧性，可自行熄灭。其工作温度在-60 到+150 之间。

pvdf对氯化物，溴化物以及能量射线均可保持稳定。高温时酯和酮溶液均可对其造成侵蚀。

pvdf板用途: 半导体，液晶关联装置等的电子工业领域，化学装置领域,食品加工机器，包装机器的各种零部件、管道、密封件、泵部件、旋转碟、阀门、滑轨等。适用于石化、化工、冶金、食品、造纸、纺织、管道，密封件，泵部件，旋转碟，阀门，止流阀，萃取离心机，嵌齿轮，管道连接，滑轨。制药和原子能工业的元件制造。

规格：板材厚\*宽\*长= 5mm-100mm\*500/400/300/200\*1000/500/400/300/200 棒材  
直径x长= 5mm-300mm\*1000mm

深圳高泰祥科技有限公司 联系人：黄先生 电话：0755-23711713 手机：15986639946 qq：  
593989829 微信：15986639946 地址：深圳市宝安区沙井南美西路91号