

进口褐色PAI板聚酰胺酰亚胺PAI板耐高温板

产品名称	进口褐色PAI板聚酰胺酰亚胺PAI板耐高温板
公司名称	深圳高泰祥科技有限公司
价格	9.90/公斤
规格参数	品牌:德国杜邦、盖尔、进口 型号:PAI
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头社区潭头工业城四区 19栋南面平房二整套210
联系电话	0755-23711713 15986639946

产品详情

企业实力店铺：

https://shop150355933.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp&user_number_id=2832404550

PAI(聚酰酰胺亚胺)：特性气中允许工作温度非常高，在250 温度范围内有最好的尺寸稳定性，优秀的耐磨和摩擦性能，突出的抗线性能，优越的抗高能辐射性能，固有的低可燃性。高强度、高绝缘、耐辐射、自润滑、热膨胀系数小。

PAI(聚酰酰胺亚胺)是一类含有酰胺基的新型工程塑料。由于聚酰亚胺分子中具有十分稳定的芳杂环结构，使其表现出其它高分子材料所无法比拟的耐热性和耐低温性，在高温环境下，具有优秀的机械性能和尺寸稳定性。 PAI分类:

TORLON 4203 PAI (黄褐色)是PAI中韧性和冲击强度最佳的一种。因其固有的耐高温、尺寸稳定怀好和良好的机加工性能。TORLON 4203 PAI常用于高技术设备精密零件制作。而且，由于其良好的电绝缘性，使之在电气元件领域得到广泛应用。

TORLON 4301 PAI (墨绿色)填加了PTFE和石墨，与未填充者相比，耐磨性好，摩擦系数低。TORLON 4301PAI在较宽的温度范围内还表现出优秀的尺寸稳定性能。该级别材料多用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复式压缩机零件。

TORLON 5530 PAI (黑色)填充30%的玻璃纤维增强，与TORLON 4203 PAI相比表现出刚性好、强度大及抗蠕变性好。很适合制造结构件，在高温下长时间支撑固定负荷工作。而且由于TORLON 5530 PAI在250 表现出极佳的尺寸稳定性，使之非常普遍地用于制作精密零件，例如电子和半导体工业。关于TORLO N 5530 PAI用作滑动零件，应仔细检查其适应性，因为玻璃纤维会划伤表面。

PAI(聚酰酰胺亚胺)应用：PAI常用于高技术设备精密零件的制作，以及耐磨要求极高的场合，电子和半导工业。用于高温、高真空、强辐射、超低温条件工作的产品，航天航空，石油钻井设备等。

深圳高泰祥科技有限公司 联系人：黄先生 电 话：0755-23711713 手 机：15986639946 Q Q：
593989829 微 信：15986639946 地 址：深圳市宝安区沙井南美西路91号