中山短纤土工布厂家修路防渗土工布厂家电话

产品名称	中山短纤土工布厂家修路防渗土工布厂家电话
公司名称	广州仪征土工合成材料有限公司
价格	2.20/g/m²
规格参数	材质:涤纶 型号:中山短纤土工布 用途:江、河、湖、河堤护坡、围海造田、防汛 抢险等工程
公司地址	广州市广州大道北438号
联系电话	020-87069073 13922264303

产品详情

中山短纤土工布厂家直销批发价优惠,没有中间商的差价,中山短纤土工布到货速度快:省内一天, 省外3天内

联系:13570074926

产地:广东

规格:100g~800g/m²

品牌:广州仪征

材质:涤纶

长宽: 2m×100m4m×100m

厚度: 0.9mm-5.0mm

延展率:25-100%

颜色:白

用途:江、河、湖、河堤护坡、围海造田、防汛抢险等工程

我公司是一家集土工布,土工膜,土工格栅等新型土工材料研发、生产、销售和售后服务为一体的

现代化企业集团公司。

公司注册资本1亿人民币,引进全套具世界先进水平的现代化生产线。

公司主要产品有:短纤土工布、长丝土工布;复合土工膜、HDPE土工膜;三维复合排水网,土工格栅,GCL钠基膨润土等。公司拥有完整、科学的质量管理体系,产品通过ISO9002国际质量认证;并多次荣获省牌产品;高新技术企业等称号;产品质量在国家监督抽查均为合格产品,是国家指定的重点土工材料生产企业。

公司拥有经验丰富、专业的施工队伍,可为施工单位提供新旧沥青路面改造中长丝烧毛土工布、H DPE土工膜机械焊接、防渗处理、垃圾卫生填埋场、地下防水改造等服务,高效、优质的服务为施工单位太大节省成本,提高施工效率,受到广大客户的一致青睐。

公司物流部门严格按照省时、高效的要求,周边省市发货期限基本做到两天内到货,同时还为国外客户提供专门的报关,船运等一条龙服务,受到东南亚、非洲,澳洲、欧美等客户的一致好评。

公司欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈!

中山短纤土工布:是非织造及工业用布的一种。是采用纤维纤度为6-12旦,长度为54-64mm的涤纶卷曲短纤维为原材料。通过无纺生产设备的开松,梳理,杂乱(短纤维相互交织在一起),铺网(规格化缠结固着),针刺等生产工艺的流程制成布状。它只要应用于铁路路基的加筋、公路路面的养护、运动馆、堤坝的防护、水工建筑的隔离、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。

它具有以下特点

- 1、强力高,由于使用塑料扁丝,在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。
- 2、耐腐蚀,在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀。
- 3、透水性好在扁丝间有空隙,故有良好的渗水性能。
- 4、抗微生物性好对微生物、虫蛀均不受损害。
- 5、施工方便,由于材质轻、柔,故运送、铺设、施工方便。
- 6、规格齐全:幅宽可达6米。是目前国内最宽产品,单位面积质量:100-800g/m²。

应用于水利、堤坝、筑路、机场、建筑、环保工程中,可起到过滤、排水、隔离、 防护、加筋的作用。

它具有以下特点

1.高强度:使用高强度工业用丙纶、涤纶、锦纶等合成纤维为原料,具有较高的原始强力。经机织后成规律交织结构,综合承载能力进一步提高。

- 2.耐久性:合成化纤的特点就是不易变性、分解、风化。能长久保持其原有特性。
- 3. 耐腐蚀:合成化纤一般具有耐酸、耐碱、耐虫蛀、耐霉菌。
- 4.透水性:机织物可以有效地控制其结构孔隙,以达到一定的透水性。
- 5.储运方便:由于重量轻、可按一定要求包装,故运输、储存、施工等都很方便。

无纺土工布:主要是以优质涤纶短纤维为主(纤维4-9dtex,长度50-76mm)也可根据要求生产丙纶、锦纶、维纶或混合纤维的针刺无纺土工布。它具有1.隔离 2.过滤 3.排水 4.加筋 5.防护 6.封闭的作用。

它具有以下特点

由于无纺土工布具有以上六大功能,所以可广泛应用于铁路、公路、运动场馆、堤坝、水工建筑、隧洞、沿海滩途、围垦、环保等工程。