

高温碟形弹簧

产品名称	高温碟形弹簧
公司名称	厦门力常弹簧有限公司
价格	3.50/片
规格参数	规格:50*25.4*2*3.3 型号:6135 表面处理:光亮
公司地址	福建厦门市集美区杏滨街道锦园村121号1-1
联系电话	0592-5731967 13110927848

产品详情

高温碟簧，碟形弹簧，厦门碟簧，耐温度碟簧规格

热胀冷缩预紧力松弛：高温碟簧具有超强补偿，温差波动吸收于垫片内部，从而使螺栓的预紧力始终如一。2.

压力升降预紧力松弛：高温碟簧可将压力的冲击吸收，补偿压力的波动造成的法兰，密封材料变形。3.

机械振动预紧力松紧：高温碟簧能将机械振动的危害降低，从而保证螺栓在高温及低温下没有松弛，密封持久可靠。高温碟簧的设计原理：低行程、高补偿高温碟簧由计算机特殊设计而成（曲线为连续型，形状如碟形）。高温碟簧的特点为低行程高补偿，而法兰间微小的间隙即可造成大量的泄漏，因此高温碟簧完全满足补偿的需要。1、TD-SW530：-100 ~330

适用于低温设备及管线法兰2、其他特殊合金可定制（耐超高温、强腐蚀）3、

注：尺寸相同的碟簧，因热处理工艺不同，其使用效果可能完全不同一般按DIN 2093和GB/T 1972标准生产，我司也可为用户承担非标准碟簧垫片的设计任务，具体材料也可要求。碟簧垫片的表面处理方法有发蓝、磷化、电镀、电泳和机械镀锌等。碟簧应用:刹车装置 模具顶退料装置 离合器

声纳检测系统缓冲装置 扭力极限离合器 管道支吊架装置 石油化学泵和阀门高压电缆补偿装置

高压发生阀 发电机 自动传动器减震器 减压阀 涡轮机

各种其他工程应用应用于特殊场合：如核工业、航天航空工业、军事工业领域，请说明。

型号：LC6135

规格：50*25.4*2*3.3mm

材料：PH17-7,INCONEL750,718,PH15等

使用范围：钢管桥梁柱;轴承预紧，轧辊轴承座，心轴;飞轮传动装置的过载保护;机械启动器;押搬送装置;冲击电站;制动器，高压安全阀，整流元件;锅炉、电石炉

表面处理;光亮

厦门力常弹簧有限公司生产不锈钢碟簧，DIN2093碟簧，弹簧垫圈，DIN6796碟垫，齿面防松碟簧，高温碟簧，环形弹簧等国标碟簧产品，欢迎来电咨询订购。