

斯派莎克BSA6T截止阀 好品牌斯派莎克

产品名称	斯派莎克BSA6T截止阀 好品牌斯派莎克
公司名称	江苏斯派莎克阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区大浮南村1-26
联系电话	0510-83120567 13621513036

产品详情

品名	型号	
波纹管截止阀	BSA6T	DN

斯派莎克BSA6T波纹管截止阀采用独特的波纹管密封设计，从而完全消除了阀杆填料密封泄漏的问题，满足最严格的泄漏等级要求。

BSA系列带有节流阀芯，双波纹管密封，寿命更长久...

BSA型截止阀的零泄漏特性改善了设备的安全性。节约大量能源，减少了维修费用，并为工业应用提供了清洁安全的工作环境。

BSA型波纹管密封截止阀的口径从DN15~DN250，可提供各种不同的材质，从铸铁材质的BSA1T，球墨铸铁的BSA2T和铸钢材质的BSA3T型截止阀，连接标准有法兰、螺纹和承插焊等，压力等级可达PN40，ANSI 300和CLASS 800。最高工作温度可达425℃。可用于高温系统.从而用一种阀即可满足各种不同的工业应

用要求，并确保长的使用寿命、免维修及坚固结实..

BSA64T采用不锈汇阀体，碳钢阀帽。工常情况下，流体与阀帽不接触。因此该阀适用于流体具有腐蚀性的环境。

BSA6T采用全不锈钢结构阀体和阀帽，适用于流体及环境都具有腐蚀性的场合。

· 典型应用流体

· 蒸汽和冷凝水

· 工艺流体

· 热水和冷水系统

· 热油系统

· 化学热流体

· 毒性流体

· 压缩空气和其它气体