

HH44X-16C DN200微阻缓闭止回阀

产品名称	HH44X-16C DN200微阻缓闭止回阀
公司名称	永嘉胜一阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	口径 :25-1400 型号:HH44X 压力:5-200
公司地址	浙江温州永嘉瓯北三桥工业区瓯北大道838号
联系电话	0577-67956880 13757732528

产品详情

HH44X微阻缓闭止回阀 编辑

本词条缺少名片图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来编辑吧！HH44X微阻缓闭止回阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀轴及调节阀等组成，安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤，并能有效地减少阀门关闭的水锤压力，可保障管网安全运行。它具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著，流体阻力小，水锤消除机构设计新颖，密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无震动、无噪音等特点。中文名HH44X微阻缓闭止回阀缓闭时间 60秒适用温度 80 适用介质清水、污水、海水工作压力1.0—2.5MPa 目录 1 概述 2 主要零件材料 3 主要技术参数 4 主要外形尺寸 概述 编辑 特点及优点 设有平衡锤装置。阀瓣旋启时对水流的阻力小，开阀力仅为 HH44X 原旋启式的五分之一，为节能性产品。 阀瓣关闭的后段行程设有阻尼装置，且阻尼时间可调，可防止破坏性水锤的产生。

新颖包胶阀瓣设计，密封可靠、防腐蚀，减振耐磨、使用寿命长；运行平稳，噪音低。主要零件材料编辑 零件名称 阀体 阀瓣 阀杆、油缸、活塞、弹簧 阀座 材料 铸铁、铸钢 碳钢 不锈钢 丁腈橡胶 主要技术参数 编辑 型号 公称压力 试验压力 适用温度 适用介质 缓闭时间 壳体 密封 HH44X HDH44X HH44H 1.0 1.5 1.1 80 清水、污水、海水 60秒 1.6 2.4 1.76 2.5 3.75 2.75 主要外形尺寸 编辑 公称通径 尺寸 公称通径 尺寸 L H H1 L H H1 40 140 200 88 350 290 480 297 50 150 215 98 400 310 550 324 65 170 225 108 450 330 585 351 80 180 235 118 500 350 640 379 100 190 280 130 600 390 720 434 125 200 290 148 700 430 780 491 150 210 310 172 800 470 840 549 200 230 350 210 900 510 990 600 250 250 415 240 1000 550 1050 655 300 270 450 264 1200 630 1210 770