

灌封胶绝缘，绝缘灌封胶，进口绝缘材料

产品名称	灌封胶绝缘，绝缘灌封胶，进口绝缘材料
公司名称	深圳市佳日丰泰电子科技有限公司
价格	1.00/罐
规格参数	品牌:佳日丰泰
公司地址	深圳市龙华新区大浪同胜社区赢合产业园2栋3楼
联系电话	400-662-8218 13530832511

产品详情

灌封胶绝缘，绝缘灌封胶，进口绝缘材料【请致电400-662-8218】深圳市佳日丰泰电子科技有限公司是一家专业致力于电子导热绝缘材料研发、生产、销售为一体的高科技企业。公司主营：（高）导热硅胶片、（高）导热矽胶布（片）、导热灌封胶、RTV单组分硅胶、导热硅脂、导热泥、导热双面胶；导热陶瓷，氧化铝陶瓷片、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷结构异形件、碳化硅陶瓷，氮化铝陶瓷片，陶瓷产品都可接受来图加工定做，电磁屏蔽NFC铁氧体片、吸波材料等；其产品通过SGS、UL等多项国际权威认证。公司通过ISO9001:2008国际质量体系认证。导热灌封胶双组份加成型有机硅灌封胶采用进口有机硅胶材料为主体，选用高分子材料作为填充料精心研制而成的电子灌封胶，胶液按粘度来分有高、中、低三种，颜色也可根据客户的需求进行选配；并具有导热、阻燃、粘接、密封、防水、灌封等性能，做到了做客户所想，供客户所需。双组份有机硅灌封胶特点：可操作时间：在室温条件下，可操作时间在240分钟内，特别利于自动生产线上的使用，提高工作效率、节约生产成本。操作简单方便：可选择人工施胶或机械施胶；无需使用其它底涂剂；粘接材料广泛，可以应用于PC(Poly-carbonate)、ABS、PP、PVC等材料及金属类的表面。具有优异的电气特性：具有优异的绝缘性能、导热、散热、抗震、耐电晕、防漏电和耐化学介质性能，因此对于电子、电器等产品能提供保护，密封和绝缘的功能；耐高低温、抗老化性好。固化后在在很宽的温度范围（-60~200℃）内保持橡胶弹性；固化过程中不收缩，固化后形成韧性极佳的弹性体，吸收振动及激震，抗冲击性好，具有良好及缓冲效果，对电子、电器、玻璃等易碎品提供极佳的耐震荡冲击及可靠性。耐侯性强：抗紫外线，耐老化，抗臭氧，防潮、防水，耐盐雾、霉菌等，能在恶劣的自然环境中工作。双组份有机硅灌封胶导热系数：1.2W 灌封胶使用方法：1. 将A、B剂按比例各取一份倒入容器中，用圆柱型铁或木棒搅拌均匀；（切记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全）2. 将混合好的胶水灌入相应位置即可；3. 在产品初步固化后方可移动位置，等完全固化后正常使用；4. 调胶时应根据当时使用量来决定，调好的胶水应该在50分钟内使用完，否则将会浪费剩余胶水；（A料长时间在空气中放置表面会发生结皮，甚至会发生凝胶，这样会影响胶的性能）。

联系人：何先生 电话：0755-29304991 传真：0755-22140591 手机：135 3083 2511 400电话：400-662-8218
QQ：2850720825 2850720821 2850720827 邮箱：info@jrftdz.com
地址：深圳市龙华新区大浪街道同胜区赢合产业园2栋3楼 公司官网：www.jrftdz.com
www.jrfcl.com

