

农场远距离专用吸粮机

产品名称	农场远距离专用吸粮机
公司名称	曲阜汇达农林机械设备有限公司
价格	9599.00/台
规格参数	品牌:兴运 型号:ql-3 重量:标准
公司地址	山东济宁曲阜市书院开发区
联系电话	0537-3122887 15318197719

产品详情

客服在线QQ:1393327913//QQ:2858649626

联系电话:0537-3122887//15318197719

吸粮机(气力输送[1]机)是一种新型农业、工业机械,通过气动输送颗粒物料,适用于粮食、塑料等各种小颗粒物料的散装输送作业,利用管道布局可以水平、倾斜、垂直输送物料,具有大小行走轮,操作简单便捷,能够单机独立完成输送任务。

结构与性能特点 该系列设备可根据不同的用户需求将气力吸取,气力压送,机械输送等三种功能模式交叉组合,灵活运用;并采用容积式风源机,优化设计的渐扩变形吸料管系统,使物料能在远吸程稳态,高压,密相状态下进行输送;采用阻抗复合消声,有效地解决了罗茨风机产生的高强噪声;除尘采用充分面积布袋滤尘并定时反吹,除尘精密度高;整机结构紧凑,性能稳定,破碎率低,能耗低,同时配置可移动行底盘,方便工作和保管。可配置无线遥控装置方便整机操作的灵活性。根据国内的粮食情况配置了喷雾增湿装置。**用途及适用范围** 移动式吸压输送机是一种多功能的散装物料装卸、输送设备,它集装卸、输送、除尘等功能于一体,适用于码头卸运散粮和其他小颗粒状物料,也可用于散料转仓等作业,可与输送、计量等设备配套组成作业流水线。移动式气力吸压输送机在粮库、米厂、面粉厂或其他小颗粒(如小麦、棉籽、化工原料等)工场中投入使用后,不但能减轻工人的劳动强度,改善劳动条件,满足环保要求,而且能提高生产效率,是不可或缺的理想颗粒状物料输送设备,是国内外气力输送机械的一种全新机型。

气力吸粮机适用于农场、码头、车站、大型粮库等的装车、卸车、补仓、出仓、翻仓、倒垛以及粮食加工、饲料加工和啤酒酿造等行业在生产工艺中的散装、散运、散卸的机械化作业。吸粮机根据输送工艺

要求可以单台作业、多台组合作业，或与其他设备组成输送系统，以满足不同的作业要求。具备布局灵活、移动方便、作业面宽、输送量大的特点，能节省大量人力物力成本。

优点：节省人工，效率高，可以输送到指定地点，有风干除尘作用。

吸粮机根据输送方式分为两种：1、吸送型，2、只吸不送型。吸送型吸粮机，风力携带物料通过吸料器及吸料管道吸入机器，经由分离器实现气料分离，再由管道及卸料器送至仓库、车厢等目的位置。只吸不送型吸粮机，物料吸入机器后，经分离器及关风机，自由下落于关风机出口，直接堆粮、装袋或下接其他输送[2]设备。

气力输送机（吸粮机）详细参数：

气力输送系统型号 QL—3 QL--5 QL—10QL--15QL-20 QL-28 QL-35 QL-40 QL-55 QL-75 QL-110 QL-130

最大输送量（t/h） 3 5 10 15 20 28 35 40 55 75 110 130

风机功率（KW） 4 5 7.5 11 15 18.5 30 37 45 55 75 110

闭风器功率（KW） 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.3 3

机器总功率（KW） 4.75 5.75 8.25 12.1 16.1 19.5 31.5 38.5 46.5 56.5
78 113

风机转速（转/分） 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200
1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200

闭风器转速（转/分） 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
-60 30-60

进料管直径（mm） 124 124 150 150 160 160 160 160 200 219 273 273

输送管直径（mm） 108 108 124 150 160 160 160 160 200 219 273 273

水平最大输送距（m） 20 20 30 30 40 40 60 60 80 80 100 100

最大吸距（m） 6.5 8 10 10 15 15 20 20 30 30 35

最大扬程（m） 5 5 8 10 10 15 15 20 20 30 30 35

整机重量（kg） 400 415 460 530 600 1200 1400 1500 1600 1600 2200 3560

外形尺寸（mm） 1780* 1780* 1780* 2080* 2320* 2380* 2400* 2500* 2500* 2800* 2910*
2910*

长*宽*高 1050 1058 1058 1148 1320 1600 1700 1750 1750 2100 2200
00 2200

*1550 *1550 *1550 *1800 *2720 *2720 *2720 *2720 *3100 *3300 *3400 *3500

标配进出料管总长 (m) 6.5+6.5=13 6.5+6.5=13 10+10=20 10+10=20 15+15=30 15+15=30
15+15=30 15+15=30 20+20=40 20+20=40 20+20=40 20+20=40

整机价格 (标配 , 元) 9800 18300 24600 26800 29800 36200 39000 48000 76000 102000
158000 185000