

新LHS743X-16Q低阻力倒流防止器

产品名称	新LHS743X-16Q低阻力倒流防止器
公司名称	永嘉胜一阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:胜一 型号:LHS743X-DN100 口径:50-200
公司地址	浙江温州永嘉瓯北三桥工业区瓯北大道838号
联系电话	0577-67956880 13757732528

产品详情

LHS743X-10P\16P型不锈钢低阻力倒流防止器

LHS743X型不锈钢低阻力倒流防止器产品特点:

1、超低水损、节能显著：在经济流速时（流速2米/秒），水头损失小于4mH₂O。2、空气隔断、自动排水：主阀关闭时，排水器自动开启、中间腔泄压为零，主阀的上下游之间实现空气隔断或零压隔断，隔断性能安全可靠。

3、节地节材、安装灵活:外形小、自重轻，结构长度仅为现有同类产品的30%；可以水平或垂直安装。

LHS743X型不锈钢低阻力倒流防止器主要技术参数：型号：LHS743X-10Q LHS743X-16Q

公称通径：DN50—DN400 公称压力：1.0Mpa 1.6Mpa 动态水头损失： 3米

隔断形式：空气隔断或零压隔断 阀体材质：球墨铸铁 内件材质：304不锈钢 适用温度： 65 适用场合：主要用于城镇供水管网与各类用户管网之间，或者生活饮用水与中水、消防水、空调水、绿化水等异质水系统之间交叉连接时的有效隔断，或者无负压设备的配套安装，能够严格防止倒流污染的发生。

产品特点：1、超低水损、节能显著：在经济流速时（流速2米/秒），水头损失小于4mH₂O; 2、空气隔断、自动排水：主阀关闭时，排水器自动开启、中间腔泄压为零，主阀的上下游之间实现空气隔断或零压隔断，隔断性能安全可靠。

3、节地节材、安装灵活:外形小、自重轻，结构长度仅为现有同类产品的30%；可以水平或垂直安装。

倒流防止器主要技术参数：型号：LHS743X-10P LHS743X-16P 公称通径：DN50—DN400

公称压力：1.0Mpa 1.6Mpa 开启压力： 0.03Mpa 局部水头损失： 0.03 Mpa

隔断形式：空气隔断或零压隔断 阀体材质：304不锈钢 内件材质：304不锈钢 适用温度： 65

江苏海航阀门有限公司产品保证及产品说明。

质量承诺：1. 在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能正常使用时，提供三包（保修、包退、包换）服务。2. 在接到质量信息反馈时，将在24小时内提出处理意见，并做到100小时内赶到现场处理问题，待正常运转后，再分析原因，明确责任。3. 为出厂产品提供必要的技术文件和产品合格证书。4. 根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有

关人员进行技术培训。5. 大型工程项目，将根据招标文件的要求组织生产、测试、检验，并配合客户现场验收。6. 严格按照ISO9001标准组织原材料、零部件的采购和产品的生产、检验!

1.本产品按相关标准生产、质量三包，质保期一年. 2.以上报价均不有税，但不包含运费.
3.如有对产品功能描述任何疑问请来电咨询，我们将有专业人员为您解答. 4.由于市场原材料价格波动或供需变化，个别产品价格会有所变动，请以我们专业销售人员的报价为准，对此带来的不便，请您谅解。感谢您访问我们公司网站，如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！-江苏海航阀门厂

2.质量是我们的根本，诚信是我们的未来，创新是我们的发展! 江苏海航阀门有限公司始终以质量为本，一切为满足用户的经营理念，不断应用新技术，新工艺、新材料，竭诚为用户提供优质的阀门产品和更加完善的售后服务。海航阀门源于江苏，科学的管理，成熟的设计，精湛的工艺，精良的设备，精心的加工，精确的检测，以求更加完美。销售以来深受广大用户的良好评价。您的需要，我们的目标！

本公司还供应上述产品的同类产品：不锈钢低阻力倒流防止器,低阻力倒流防止器,倒流防止器