

建筑行业用抗酸性能好石英砂滤料用途

| | |
|------|--------------------------------------------|
| 产品名称 | 建筑行业用抗酸性能好石英砂滤料用途 |
| 公司名称 | 河南碧波同创净水材料有限公司 |
| 价格 | 450.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:碧波同创 型号:0.5-1 1-2 2-4mm 包装:50KG/袋 |
| 公司地址 | 河南省郑州市金水区郑花路 |
| 联系电话 | 0371-69599708 13253397558 |

产品详情

酸洗石英砂滤料的怎样应用、水洗石英砂哪里使用，0.5-1.0mm石英砂价格

石英砂滤料主要用途：制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造，石英在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力，用来制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。石英砂作为硅原料的核心原料在硅原料的生产与供应中起着不可替代的重要基础作用。

石英砂滤料的理化分析：

分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据

SiO₂含量 99% 容重 1.75t/m³ 盐酸可溶率 0.4%

莫氏硬度 7.5 磨损率 0.3% 耐酸度 耐强酸

沸点 2550 破碎率 0.35% 耐碱度 耐碱性能良好

熔点 1480 灰粉率 0.25% Zn含量 0.005%

比重 2.67 空隙率 43% 其它金属含量 不超过国家饮用水标准

石英砂滤料的包装和贮存：

石英砂滤料为编织袋包装，每袋重50公斤。

石英砂滤料不宜与承托料及其它滤料一起堆放。

石英砂滤料和其它滤料不宜与其它有毒有害物品个污染物品一起堆放。

注：本厂生产各种规格石英砂滤料，也可按用户要求生产特殊配级规格石英砂产品。另外，本厂还生产普通、精制、特制酸洗石英砂。

普通石英砂

普通石英砂

0.5-1mm石英砂粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m³；

6-8mm石英砂粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m³；

石英砂滤料包装及储存

4-6mm石英砂粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m³；

我们为你提供石英砂滤料厂家生产供应商曲靖的资讯信息，用途：制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造造型石英砂等方面，在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力，制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。

高纯石英砂：SiO₂ 99.5—99.9% Fe₂O₃ 0.005%，采用优质天然石英石.SiO₂ 99.5—99.9% Fe₂O₂ 0.005%，是采用1—3级天然水晶石和优质天然石类，经过精心挑选，精细加工而成。粒度范围6-8mm石英砂、4-6mm石英砂、2-4mm石英砂、1-2mm石英砂、0.5-1mm石英砂、40-70目石英砂、70-100目石英砂、石英粉。可按用户要求生产。

1-2mm石英砂粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m³本公司大量批发:水处理、废水处理用石英砂滤料。

石英砂滤料是我国目前使用极其广泛的一种滤料。我厂生产的石英砂滤料,是天然石英矿经破碎、筛选、水洗而成,多棱形色纯白,无杂质,密度2.66、硅含量为99.3%,机械强度7.5度。目前部分地区使用天然河砂、海砂作滤料,虽然造价低廉...

本公司专业批发精制石英砂，普通石英砂，石英粉，石英石子，规格齐全，质量可靠，理化性能稳定。经国家技术部门鉴定为优质合格产品。石英砂滤料，采用天然石英矿经破碎、筛选、水洗而成，多棱形色纯白，无杂质，密度2.66、硅含量为99.3%，机械强度7.5度。石英砂及石英粉产品销售于精密铸造，污水处理，净化水，铸钢，高温材料，玻璃制品，建筑防腐，人工草坪、足球场、高尔夫球场、化工油漆、陶瓷等行业。产品畅销全国各地。

我公司供应的精制石英砂、石英砂滤料质量好、产量大、年供量上万吨，普通石英砂质量好价格低，可以满足广大用户的需求。