

# 有机硅耐高温漆

产品名称	有机硅耐高温漆
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:郑州青腾
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

## 产品详情

### [有机硅耐高温漆](#)

本漆具有优异的耐热性，可耐200-800 高温，并具有优良的防腐性和耐候性，常温自干固化，干燥迅速，施工方便。该漆装钢铁、铸铁、碳钢等材质，配套涂装，漆膜颜色多样，具有非常好的装饰性。

### 耐高温范围

产品型号	承受温度	涂层颜色
W61-200	200	黑、白、灰、红、黄、蓝、绿、银色等，其中银色耐高温漆使用较为广泛
W61-300	300	
W61-400	400	
W61-500	500	

W61-600	600	
W61-700	700	
W61-800	800	

有机硅耐高温漆广泛用于冶金、石油、化工的高炉、热风炉外壁高温防腐，也可用于烟囱、烟道、高温热气管道、加热炉、热交换器及其它金属表面要求高温防腐的保护。

#### 基材处理：

被涂的金属表面，必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准sa2.5级，粗糙度达30-70  $\mu\text{m}$ ；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30-70  $\mu\text{m}$ 。

涂料应在表面处理完成后4h内施工于准备涂装的表面上，当所处环境的相对湿度不大于60%时，可以适当延时，但最长不应超过12h，不管停留多长时间，只要表面出现返锈现象，应重新除锈。

#### 施工条件

环境温度：20 ~ 40 ℃；相对湿度：25% ~ 75%；底材温度：高于露点3 ℃。

[郑州青腾涂料有限公司](http://www.zzqttl.com)，更多产品点击官网<http://www.zzqttl.com>