

表盘张力计DTN-50，日本得乐张力计供应

产品名称	表盘张力计DTN-50，日本得乐张力计供应
公司名称	东莞市必途仪器有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	品牌:日本得乐teclock 型号:DTN-50
公司地址	广东省东莞市万江区阳光海岸一期10栋217铺
联系电话	0769-22474511 13316691348

产品详情

表盘张力计DTN-50 机械式张力计，N单位显示，可简单测定拉伸、压缩类的微小瞬间力。

测针轴部采用微型轴承，指示精度更加稳定。广泛应用于测量微型开关、继电器、阀门等的接触力、千分表的测定力、精密弹簧的弹力、键盘的压力。具有标准型和置针型(峰值保持)2种型式。

DTN-50 测定例 区分 型号 目量 测量范围 刻度式样 指示误差 返回误差 重量(g) N显示 标准型
DTN-5 2mN(0.2gf) 6mN(0.6gf)~50mN(5gf) 6-50-6 ± 0.5刻度 0.2刻度 54 DTN-10 5mN(0.5gf)
10mN(1gf)~100mN(10gf) 10-100-10 ± 0.5刻度 0.2刻度 54 DTN-30 10mN(1gf) 30mN(3gf)~300mN(30gf)
30-300-30 ± 0.5刻度 0.2刻度 54 DTN-50 0.02N(2gf) 0.06N(6gf)~0.5N(50gf) 0.06-0.5-0.06 ± 0.5刻度 0.2刻度 54
DTN-100 0.05N(5gf) 0.1N(10gf)~1N(100gf) 0.1-1-0.1 ± 0.5刻度 0.2刻度 54 DTN-150 0.05N(5gf)
0.15N(15gf)~1.5N(150gf) 0.15-1.5-0.15 ± 0.5刻度 0.2刻度 54 DTN-300 0.1N(10gf) 0.3N(30gf)~3N(300gf)
0.3-3-0.3 ± 0.5刻度 0.2刻度 54 DTN-500 0.2N(20gf) 0.6N(60gf)~5N(500gf) 0.6-5-0.6 ± 0.5刻度 0.2刻度 54 区分
型号 目量 测量范围 刻度式样 指示误差 返回误差 重量(g) N显示 置针型 DTN-10G 5mN(0.5gf)
10mN(1gf)~100mN(10gf) 10-100-10 ± 0.5刻度 0.2刻度 56 DTN-30G 10mN(1gf) 30mN(3gf)~300mN(30gf)
30-300-30 ± 0.5刻度 0.2刻度 56 DTN-50G 0.02N(2gf) 0.06N(6gf)~0.5N(50gf) 0.06-0.5-0.06 ± 0.5刻度 0.2刻度 56
DTN-100G 0.05N(5gf) 0.1N(10gf)~1N(100gf) 0.1-1-0.1 ± 0.5刻度 0.2刻度 56 DTN-150G 0.05N(5gf)
0.15N(15gf)~1.5N(150gf) 0.15-1.5-0.15 ± 0.5刻度 0.2刻度 56 DTN-300G 0.1N(10gf) 0.3N(30gf)~3N(300gf)
0.3-3-0.3 ± 0.5刻度 0.2刻度 56 DTN-500G 0.2N(20gf) 0.6N(60gf)~5N(500gf) 0.6-5-0.6 ± 0.5刻度 0.2刻度 56