

放卷电机6瓦交流调速电机2IK6RGN-C

产品名称	放卷电机6瓦交流调速电机2IK6RGN-C
公司名称	贵州雨田电机有限公司
价格	239.00/台
规格参数	品牌:雨田 型号:2IK6RGN-C 规格:60mm*60mm
公司地址	贵州省铜仁市碧江区南长城路8号5单元附15
联系电话	18926817590

产品详情

6瓦交流调速电机 规格

小型调速电机特点：（分调速型和定速型）

功率：6W、15W、25W、40W、60W、90W、120W、140W、160W、180W、200W、250W

减速比：1：.5/10/12.5/15/18/20/25/30/36/40/50/60/75/90/100/120/150/180/200

电压：220V、380V、

1. 调速马达（220V）：配合速度控制器可调速范围广：130~1350RPM，内部备有转速传感器，实行反馈控制，因此电源频率有变化，其规定转数决无变化。
2. 单相感应马达：可连续运转使用电容器式感应马达,高功率低噪音。
3. 可逆式马达：具有瞬间转换正反转功能几乎不会发生超程现象。因采用平衡绕线方式并内装简易制动机构。能够瞬时间转换正转、反转。
4. 电磁刹车马达：能短时间内刹车，在无负载时起程为2~4转内刹车，发挥安全的刹车性能
5. 广泛用于：精密的输送、提升、印刷、包装、医疗、食品、电子、影视设备等自动化和半自动化设备中作传动之用。具有低噪音、低能耗、高精度、高效率的优点。

(1) 全铜线电机、扭力大、体积小、使用寿命长、低噪音、低耗电。

(2) 减速机全部使用的是滚珠式轴承传动效率高不易磨损。

(3) 齿轮减速箱填充抗磨耐低温润滑脂（正120 —零下40 ），采用德国进口设备精密加工而成，厂价直销，品质保证。

电机使用注意事项：

- 1、安装在设备箱体内部（请开设换气孔）
- 2、请在-10 到+40 环境下使用，超出这个范围需要定做
- 3、环境湿度85%以下（不凝冻）
- 4、无爆炸性气体、有害气体（硫化氢气体等）及液体
- 5、请勿直接阳光照射
- 6、请注意控制风尘和铁粉
- 7、请勿沾染水（风雨或水滴）油（油滴）及其他液体（以免马达进水）
- 8、盐分较少
- 9、无连续性振动和过度冲击
- 10、电磁杂讯（焊接机，动力机器等）较少
- 11、无放射性物资，磁场，且非真空