

抗裂贴价格咨询

产品名称	抗裂贴价格咨询
公司名称	泰安市方硕工程材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:方硕 型号:齐全
公司地址	山东泰安肥城新城街道泰西大街038号
联系电话	0538-3319560 15092836655

产品详情

公司主要生产的自粘式抗裂贴（又称自粘式防裂贴）是由沥青基的高分子聚合物、高强抗拉胎基、耐高温并

与沥青相容的高强织物复合而成。将其贴于产生裂缝或剥落的沥青混泥土面，能减少并阻隔其作用于路面的温缩

应力，因此也减少了裂缝反射穿过面层的趋势，铺设与路面因其将基层与上部磨耗层隔离开来，从而使上面层受

多向位移及剪切应力的影响，用于公路桥梁、机场等。

自粘式防裂贴主要性能：

1：隔离作用。铺放自粘式抗裂贴，将开裂的层面与沥青面层隔离，避免了开裂层面与沥青面层的直接接触

，基层裂缝拉应力不能直接传递到沥青混泥土面层上，虽减少了基层与面层间的结合力，但高聚物自粘式抗裂贴

能使上下层很好的粘连成移整体，共同承受车辆荷载的作用，足以防止界面上下翰的相对位移而保持连续

2：加筋作用。自粘式抗裂贴具有一定的强度，可承受一定的裂缝拉应力，当裂缝拉应力增大并大于自粘式

抗裂贴的抗拉强度时，自粘式抗裂贴开始变形，此时层面才开始承受自粘式抗裂贴传递上来的拉应力。自粘式抗

裂贴层面将承受裂缝的全部拉应力，显然自粘式抗裂贴起到加筋的作用，在此意义上说，它提高了路面结构层的

抗拉强度。

3：消能缓冲作用。自粘式抗裂贴是具有一定延伸性的材料，高聚物有较好的低温柔韧性，铺设在沥青路面

层间，想到与设置了一弹性层，基层裂缝拉应力通过自粘式抗裂贴高聚物扩展到更宽范围，从而缓解裂缝处应力

强度，有弹性的层间能起到吸收部分拉伸能量的作用。

4：隔水防渗作用。自粘式抗裂贴高聚物能形成一完整的隔水防渗层，可隔断路面水向路基渗透，从而保护

基层的强度，使基层材料性质不至于进一步恶化。自粘式防裂贴用于沥青路面层可有效抑制裂缝向上传递，在实

际工程中发挥自粘式抗裂贴的抗裂作用及吸能作用。

欢迎外贸公司及国内各用户和经销商咨询和代理销售，该型号已经获得认证，可以放心出口全世界任何国家，可以提供证书。目前是国内同行业里最好的一款，已经被国内很多市政单位采购使用。

365天可以为您上门服务，敢讲就能做到。联系电话：15092836655/18254866996 李经理

联系QQ：674922594