

发廊空气能要怎么选购呢？

产品名称	发廊空气能要怎么选购呢？
公司名称	惠州西惠斯科技有限公司
价格	1.00/批
规格参数	品牌:西惠斯 型号:批
公司地址	惠州市博罗县罗阳镇四角楼精工工业园F栋
联系电话	0752-5885737 18003074242

产品详情

云南昆明发廊空气能要怎么选购呢？

云南昆明发廊空气能专用空气能热水器咨询、订购、咨询热线:0752-5885737

云南昆明发廊空气能热水器选择方向，推荐使用安全性较高的节能型空气能热水器。空气能热水器由室外热水机组、储热保温水箱、热水循环泵组成，主机分别有进出水口，用ppr管链接水箱，下循环水管中间接上热水循环泵，热水循环泵把冷水抽入主机制热后回到水箱。低温冷媒从空气中吸收大量低温热量后带回压缩机压缩，提升为高温冷媒，高温冷媒从压缩机喷出进入冷凝器铜盘管与水换热，放热后的冷媒经膨胀阀降压，回到比外界低的环境温度，具有吸热蒸发能力，低温冷媒进入空气换热器与热空气进行热交换，吸收空气中的免费热量带回压缩机，如此不断从空气中吸热，从冷凝器侧放热把冷水烧热到55度，可满足洗头用水要求。

云南昆明发廊空气能热水机组可安装在室内通风地方或室外均可，水箱容积与发廊每天用水总量和热水机功率有关系，由于发廊空间有限，要是想用容积较小的保温水箱，可配置功率大一点的机组，机组制热速度更快，有效补充用水。

云南昆明发廊空气能中央热水系统由制热系统、补水系统和增压系统组成，液晶面板控制，可设定水温、开关机时间等，控制线有6米长，方便远距离控制；按下面板上的开启按钮，热水循环泵通电工作，水箱冷水进入主机再回流到水箱，热水机出水管探头检测到水温未到要求，3分钟后热水机将启动工作制热。在广东地区，全年平均气温20度左右，主机消耗一度电可产出4kw热量，比电热水器节省75%电费，相当超值！水烧到设定温度后将停止工作，用户打开水龙头，就有源源不断热水供给，大部分发廊采用的

是非承压保温水箱，需要增压，水龙头打开水压降低，增压泵启动增压抽水。

保温水箱内设有高水位和低水位，水位到达低水位自来水管阀门打开强制补水，或者设计为增压泵不能启动，水位到达高水位停止补水，避免水满溢出；恒温补水法：水位距离高水位一定高度时，水温达标补水，水温水达标不补水。云南昆明发廊空气能西惠斯，专业的发廊空气能专家。