

抗裂贴厂家生产各种型号

产品名称	抗裂贴厂家生产各种型号
公司名称	泰安市方硕工程材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:方硕 型号:齐全
公司地址	山东泰安肥城新城街道泰西大街038号
联系电话	0538-3319560 15092836655

产品详情

我公司自粘式防裂贴主要性能:

1: 隔离作用。铺放自粘式抗裂贴, 将开裂的层面与沥青面层隔离, 避免了开裂层面与沥青面层的直接接触,

基层裂缝拉应力不能直接传递到沥青混凝土面层上, 虽减少了基层与面层间的结合力, 但高聚物自粘式抗裂贴能

使上下层很好的粘连成移整体, 共同承受车辆荷载的作用, 足以防止界面上下层的相对位移而保持连续。

2: 加筋作用。自粘式抗裂贴具有一定的强度, 可承受一定的裂缝拉应力, 当裂缝拉应力增大并大于自粘式抗

裂贴的抗拉强度时, 自粘式抗裂贴开始变形, 此时层面才开始承受自粘式抗裂贴传递上来的拉应力。自粘式抗裂

贴层面将承受裂缝的全部拉应力, 显然自粘式抗裂贴起到加筋的作用, 在此意义上说, 它提高了路面结构层的抗

拉强度。

3：消能缓冲作用。自粘式抗裂贴是具有一定延伸性的材料，高聚物有较好的低温柔韧性，铺设在沥青路面层

间，想到与设置了一弹性层，基层裂缝拉应力通过自粘式抗裂贴高聚物扩展到更宽范围，从而缓解裂缝处应力强

度，有弹性的层间能起到吸收部分拉伸能量的作用。

4：隔水防渗作用。自粘式抗裂贴高聚物能形成一完整的隔水防渗层，可隔断路面水向路基渗透，从而保护基

层的强度，使基层材料性质不至于进一步恶化。自粘式防裂贴用于沥青路面层可有效抑制裂缝向上传递，在实际

工程中发挥自粘式抗裂贴的抗裂作用及吸能作用。

由于“自粘式防裂贴”下表面的自粘覆盖层大于1mm，经热沥青混凝土碾压后，完全与水泥混凝土结合，大幅

度提高了防水密闭性，防止地表水渗入到水泥混凝土板块裂缝，提高了地基的稳固。特别当受到行驶车辆的水平

推力后，由于其覆盖层具有良好的自粘性和柔软性，保证了防水密闭性。

应用性能：无需设备扩缝，是无损伤的裂缝处理技术；简单快捷，随时随地，粘贴完毕，即可通车，即时防

止裂缝对道路产生的破坏；可随裂缝走向随意拐弯，能100%的沿着裂缝封缝，保证封缝质量；适应温差大的区域

，在路面高温时，本产品不会被挤出和给车轮碾走，污染路面。

自粘式防裂贴/自粘式抗裂贴，道路修复改造详询

泰安方硕工程材料有限公司期待与您的真诚合作，竭诚为您服务。欢迎来电咨询，联系

15092836655/18254866996李经理 联系QQ：674922594