

# 喷泉施工厂家 喷泉 跳泉 喷泉维修 喷泉价格

产品名称	喷泉施工厂家 喷泉 跳泉 喷泉维修 喷泉价格
公司名称	河北恒腾园林古建筑工程有限公司
价格	1000.00/座
规格参数	品牌:恒腾 型号:034 材质:不锈钢
公司地址	河北省保定市唐县北店头村
联系电话	13731485464

## 产品详情

喷泉公司设备的安装是喷泉工程调试应用前的最后一个重要过程，喷泉厂家整个安装过程是按流程走的。  
(1)、设备安装前，应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%.如有漏裂不合格的，应再抽查20%,如仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。  
(2)、阀门安装时，应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示箭头，应与介质流动方向一致。  
(3)、景观喷泉喷嘴安装，位置应符合设计要求，便于操作。

(4)、管道试压吹洗：管道试压按系统分段进,既要满足规范要求，又要考虑管材和阀件因高程静压增加的承受能力。水压强度试验的测试点设在管网的最低点。对管网注水时，应先将管网内的空气排净，并缓缓升压，达到试验压力后，稳压30分钟，目测管网，应无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05Mpa。  
喷泉电缆敷设 (1)、电缆敷设前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面电压等级均要符合设计要求，外观无扭曲、坏损现象。并进行绝缘摇测或耐压试验。

(2)、电缆盘选择时，应考虑实际长度是否与敷设长度相符，并绘制电缆排列图，减少电缆交叉。

(3)、敷设电缆时，按先大后小、先长后短的原则进行，排列在底层的先敷设

(4)、标志牌规格应一致，并有防腐性能

(5)、开关箱等低压电器安装：开关箱等的安装须格外注意观感质量、标高位置要正确可靠。

喷泉公司设备的安装是喷泉工程调试应用前的最后一个重要过程，整个安装过程是按流程走的。

(1)、设备安装前，应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%.如有漏裂不合格的，应再抽查20%,如仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。  
(2)、阀门安装时，应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示箭头，应与介质流动方向一致。  
(3)、景观喷泉喷嘴安装，位置应符合设计要求，便于操作。

(4)、管道试压吹洗：管道试压按系统分段进,既要满足规范要求，又要考虑管材和阀件因高程静压增加的承受能力。水压强度试验的测试点设在管网的最低点。对管网注水时，应先将管网内的空气排净，并缓缓升压，达到试验压力后，稳压30分钟，目测管网，应无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05Mpa。

喷泉电缆敷设 (1)、电缆敷设前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面电压等级均要符合设计要求，外观无扭曲、坏损现象。并进行绝缘摇测或耐压试验。

(2)、电缆盘选择时，应考虑实际长度是否与敷设长度相符，并绘制电缆排列图，减少电缆交叉。

(3)、敷设电缆时，按先大后小、先长后短的原则进行，排列在底层的先敷设

(4)、标志牌规格应一致，并有防腐性能

(5)、开关箱等低压电器安装：开关箱等的安装须格外注意观感质量、标高位置要正确可靠。