

台湾群策C02-63B0内插式油泵电机

产品名称	台湾群策C02-63B0内插式油泵电机
公司名称	上海捷哈机电科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	功率:1.5KW 型号:C02-63B0 额定电流:4A
公司地址	上海市青浦区工业园区盈港东路8300号
联系电话	021-59201099 13621674609

产品详情

台湾群策c02-63b0内插式油泵电机

订货须知

因产品众多，网站所标注价格与实际价格有差异，如需购买请来电咨询！

请考虑下列因素：轴伸形式、轴孔直径、油泵连接法兰安装的对角中心距、安装方式等。客户若需要有特殊要求如：双轴伸或者特殊轴伸，特殊法兰、异电压、异频率等，订货时请及时说明(世界各国电压均可承制)。

订货时，请注明电动机功率(kw或hp)、级数（4p或6p）、电压、频率、安装形式和油泵型号、规格、及生产厂家。

适用范围

产品广泛应用于注塑机、油压机、拉伸机械、压床机械、数控机床、食品机械、硫化机械、制砖机械、工程机械、塑胶机械、制鞋机械、压铸机械、冶金机械、矿山机械、金属切削机床及其它各类液压系统。

产品特性：

产品品质稳定经久耐用，电机满载设计均高于标准值，轴心材经热处理，高压耐磨寿命长。

电机的配合加工面精度高，与泵同轴相配，同心度好，噪音低，发热小，运转平稳，维修方便。

参数说明:

--	--	--	--	--	--

型号	级数	*hp-*p	功率 (kw/h)	转速 (rp
c02-63b0	六级	2hp-6p	1.5	950

产品名称：内轴型油压电机、出轴型油压电机、长嘴型油压电机

安装方式：卧式（内插型、出轴型、长嘴型）；立式（内插型、出轴型、长嘴型）选型方式：根据所配的油泵（齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、润滑泵）型号选择电机，（选型时需说明油泵型号，不同油泵安装孔位不同）选型方式：根据工作压力选型功率 规格尺寸：依据jb/1009-2007

特性符合：iec34-1/en60034.cns2934 产品认证：ccc认证，同时过ce等安全认证

使用条件

环境温度：-150c-400c

海拔：不超过1000m

额定电压：110v-660v

额定频率：50hz-60hz

接法：3kw以下规格为y接法；4kw以上规格为三角接法

工作方法：连续（s1）

绝缘等级：f

防护等级：ip54

规格型号：

电机分内轴式油压专用电机和出轴式油压专用电机两种，安装方式有卧式和立式之分，主要转数分为4p(1450r/min)和6p(960r/min)。 库存完备交货迅速，备有标准成品及其他特殊件半成品随时可以满足您的采购需要。功率值从1/4hp(0.19kw)到时15hp(11kw)均备有现货，质量保证,欢迎选购！

关于售后服务：

买家收到货后，因产品规格有误无法安装或质量问题，本公司可提供换货或者退货服务，退货或者换货的买家请保证物品的完好无损并承担往返运费（质量问题往返运费由本公司承担）。由于用户原因造成的电机故障，我公司可以提供电动机的维修服务，仅收取一定的材料费用。

关于运输：

运输费用由于各地区各快递收费标准不同，我们按实际情况为准。