

公母组装对接防水连接线 可随意换线防水插头

产品名称	公母组装对接防水连接线 可随意换线防水插头
公司名称	深圳市精通盛电子有限公司
价格	8.00/套
规格参数	品牌:JTS/精通盛 型号:M14
公司地址	广东省深圳市观澜镇福前路盛景源工业区A栋二楼
联系电话	13692219619

产品详情

产品信息

名称：M14-2芯公母对插组装防水连接器

品牌：JTS/精通盛

货号：M14-2P

颜色：黑色，如需定制其它颜色请联；

产品特点：

此款可定制2-10芯，本品采用环保尼龙加纤材料注塑，端子纯铜镀金，防水等级可达业内 IP68 最高防水等级，ROHS、CE专业认证，专业工程建议指导，安装方便快捷，公母插拔体积小、外型美观、性能高，坚固外壳防爆、防水。

主要规格&特殊功能：

1.外形参考尺寸(长×宽×高)(mm)：以实物为准（图纸仅供参考）；

2.使用环境&线材规格；

工作温度: -40 ~ 155

贮存温度: -80 ~ 180

大气压力: (86 ~ 106) KPa

相对湿度: 90%

接线方式: 焊接上线

适用线缆直径: 7.5mm

连接器接触件及镀层: 铜 2.0/1.5mm

防水等级: IP68

3.接触对数: 2-10芯;

4.电线电缆内截面: 0.2、0.3、0.5、0.75、1.0、1.5 (平方毫米) 等。

线材 (此款组装式不带线材, 若需要可提供以下):

1.线材材质: PVC, 铁佛龙, 橡胶, 其它。根据客户要求定, 也欢迎客户来线, 由我司加工配套防水连接器;

2.产品认证: 可根据客户要求使用CCC, VDE, UL, ROHS等各种认证线材;

3.可按照客户要求定制非标产品;

4.请在订货时注明芯数, 内线截面积平方数, 颜色, 线长, 尾端剥外皮和内芯焊锡长度 (常规为30MM和3MM), 其它要求。

电气性能:

1.额定电流: 15A (具体按芯数, 参考图纸);

2.额定电压: 500V (具体按芯数, 参考图纸);

3.接触电阻: 3-5m ;

4.绝缘电阻: 常态下2000m ; 高温1000m ; 潮湿500m ;

5.产品耐压: 室内正常湿度1.5KV, 潮湿环境800V。

材质:

1.公母对接注塑胶芯塑胶件材质: 尼龙;

2.螺母材质: 尼龙;

3.端子镀金;

4.胶芯材料: UL94V0尼龙加纤;

5.阻燃等级：UL94V-01/16 “；

6.针：磷铜镀金；

7.孔：磷铜；

8.簧：铍青铜；

9.O型圈：丁晴橡胶/EPDM/硅胶；

10.RoHS对应。

联系我们

工厂地址：广东省深圳市观澜镇福前路盛景源工业区A栋二楼

联系人：江新洲

手机：13692219619

传真号码：0755-28088769

腾讯QQ：2264844543