

# M16注塑式防水连接线 过大电流注塑防水插头

产品名称	M16注塑式防水连接线 过大电流注塑防水插头
公司名称	深圳市精通盛电子有限公司
价格	4.50/套
规格参数	品牌:JTS/精通盛 型号:M16
公司地址	广东省深圳市观澜镇福前路盛景源工业区A栋二楼
联系电话	13692219619

## 产品详情

### M16-2芯公母对插注塑电源防水线规格参数

#### 产品信息

名称：M16-2芯公母对插注塑电源防水线

品牌：精通盛/JTS

货号：M16-02-2P

颜色：黑色，如需定制其它颜色请联系；

#### 产品特点：

可定制2-8芯M16-2芯公母对插注塑电源防水线，本品采用环保尼龙加纤材料注塑，端子纯铜镀金，ROHS、CE专业认证，专业工程建议指导，安装方便快捷，公母插拔体积小、外型美观、性能高，坚固外壳防爆、防水。

## M16-2芯公母对插注塑电源防水线产品规格功能说明

### 主要规格&特殊功能：

1.外形参考尺寸(长×宽×高)(mm)：以实物为准（图纸仅供参考）；

2.使用环境&线材规格；

工作温度: -40 ~ 105

贮存温度: -40 ~ 120

大气压力: (86 ~ 106) KPa

相对湿度: 90%

接线方式：焊接上线

适用线缆直径： 9mm

连接器接触件及镀层：铜 2.0/1.5mm

防水等级：IP65

3.接触对数：2、3、4、5、6、7、8芯；

4.电线电缆内截面：0.2、0.3、0.5、0.75、1.0、1.5（平方毫米）等。

### 线材：

1.线材材质：PVC,铁佛龙，橡胶，其它。根据客户要求定，也欢迎客户来线，由我司加工配套防水连接器；

2.产品认证：可根据客户要求使用CCC, VDE, UL, ROHS等各种认证线材；

3.可按照客户要求定制非标产品；

4.请在订货时注明芯数，内线截面积平方数，颜色，线长，尾端剥外皮和内芯焊锡长度（常规为30MM和3MM），其它要求。

### 电气性能：

1.额定电流：5-15A（具体按芯数，参考图纸）；

2.额定电压：400-500V（具体按芯数，参考图纸）；

3.接触电阻：3-5mΩ；

4.绝缘电阻：常态下2000m ；高温1000m ；潮湿500m ；

5.产品耐压：室内正常湿度1.5KV，潮湿环境800V。

#### 材质：

1.公母对接注塑胶芯塑胶件材质：尼龙/PVC；

2.螺母材质：尼龙；

3.端子镀金；

4.胶芯材料：UL94V0尼龙加纤；

5.阻燃等级：UL94V-01/16 “；

6.针：磷铜镀金；

7.孔：磷铜；

8.簧：铍青铜（若有）；

9.O型圈：丁晴橡胶/EPDM/硅胶；

10.RoHS对应。

#### 联系我们

工厂地址：广东省深圳市观澜镇福前路盛景源工业区A栋二楼

联系人：江新洲

手机：13692219619

传真号码：0755-28088769

腾讯QQ：2264844543