

高强修补砂浆,环氧砂浆,环氧支座灌浆料

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 高强修补砂浆,环氧砂浆,环氧支座灌浆料 |
| 公司名称 | 武汉磊固建材科技有限公司 |
| 价格 | 1200.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌: 磊固 型号: CGM-2 终凝强度: C60 |
| 公司地址 | 武汉市东西湖辛安渡工业园99号 |
| 联系电话 | 18986003409 |

产品详情

高强修补砂浆 环氧砂浆 环氧支座灌浆料

胡经理:18986003409 QQ:644979612

武汉磊固实业有限公司位于中国武汉（Wuhan,China），别称江城，是著名的山水洲城。位于雨花区，我公司集生产、销售为一体，拥有国内最先进的生产设备生产灌浆料、压浆料、压浆剂、修补砂浆及各种特殊用途的聚合物水泥砂浆产品以及各种建筑用粘合剂产品（瓷砖粘结剂、玻化砖粘结剂、大理石粘结剂、花岗岩粘结剂、外墙各色填缝剂），包括历史建筑物修复的产品及水泥混合物生产的专家，是目前中国最具影响力的特种建筑材料制造商和供应商之一。

公司产品简介:

高聚物改性环氧砂浆环氧修补砂浆（环氧胶泥）是以环氧树脂为主剂，配以促进剂等一系列助剂，经混合固化后形成一种高强度、高粘结力的固结体。

产品特点:

- （1）具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。
- （2）热膨胀系数与混凝土接近，故不宜从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。

(3) 可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境硬化。

适用范围:

(1) 高聚物改性环氧砂浆适用于混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞、漏筋、楼梯踏步等的缺陷处理。

(2) 粘钢加固和碳纤维加固时做底层找平。

(3) 耐火、耐高温，适用于混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞和露筋等的缺陷处理

(4) 适用于飞机跑道、电厂、公路、桥梁、隧道、矿井及所有混凝土构筑物的修补。

使用方法:

将高聚物改性环氧砂浆的A料、B料摇匀后慢慢的倒入桶中，并充分搅拌均匀后，再将粉料边搅拌边慢慢的倒入桶内，搅拌成均匀的砂浆状即可。如果混合后较粘稠或不易搅拌均匀，本包装可加入1kg的洁净水搅拌，不影响本品的最终性能。

施工要点:

1. 基面应干燥、坚实，无油污杂物、无疏松、空鼓等现象。

2. 施工时应保持施工环境空气流通。

3. 固化剂量可视具体环境因素增减。

4. 施工完后，器具应立即用清水清洗干净

注意事项:

1. 本品为水泥基材料，其完全硬化的时间需要28天。

本品使用24小时可以进行下一道工序。

2. 拌好的环氧胶泥宜在2h内用完，在此时间内如出现变干稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。

包装贮存:

1. 包装：小包装：20公斤/桶，内有4个袋子，3袋液料1袋粉料

其中1袋1公斤，2袋1.5公斤，1袋16公斤

大包装：（15+45+240）公斤/组。

2. 本品无毒、无味、不宜燃、不宜爆、符合绿色环保要求，

未开封保质期为12个月。

3. 参考用量：1.8吨/立方

=背面2