

供应混凝土泵送剂 泵送剂厂家支持批发

产品名称	供应混凝土泵送剂 泵送剂厂家支持批发
公司名称	重庆市高新技术产业开发区高和建筑材料厂
价格	3200.00/吨
规格参数	品牌:高和牌 型号:GH 重量:25kg
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺南华街308号
联系电话	18875227016

产品详情

高和建材致力于给您最优质的服务

GH—411混凝土泵送剂

公司地址:重庆市九龙坡区石桥铺一城精英国际23楼1号

公司网址：www.cqsyjlc.com

电话18875227016

座机:02388239883

产品简介

GH-411混凝土泵送剂是我厂产量最大，质量最稳定的传统产品，它以萘磺酸甲醛缩聚合物为主配以缓凝、防水、保水等组份复合而成的一种带有防水功能的砼复合泵送剂。它能有效的减小砼坍落度经时损失，提高砼可泵性及各龄期抗压强度，达到砼防水、泵送一次完成目的。多年来，该产品特别是在高速公路、铁路、电站建设中表现突出深受用户好评。产品种项技术性能均满足JC473-2001国家标准一等品要求。

性能特点

- 1、坍落度增加值大，提高砼的流动性，有利于砼的泵送，与基准相比其3天、7天，抗压强度分别大于100%，28天强度还可提高10-20%。
- 2、砼坍落度经时损失小，缓凝作用显著，1小时后坍落度可保持160mm以上。产品不含氯盐，对钢筋无腐蚀。
- 3、减水率可达10-25%增强作用明显，砼泌水少，和易性好。初、终凝时间可分别延长3-15；1-20分钟。

应用技术要点

- 1、复合泵送剂使用前应作必要的砼试验，以考察其与水泥的适应性，确定最佳掺量。可直接分散于水泥中，延长搅拌时间1分钟以上，也可采用后掺法，即砼加部分拌和水初拌后再加入本品效果更好。
- 2、在夏天高温时砂和石子含水少，吸水量大，不利于砼的泵送。因此应注意做到“干沙”要湿润，“石子”要发水，才利于砼长距离泵送。强度等级低，泵送距离短的掺量可可靠下线或推荐掺量，反之掺量则靠上线，配制高强度自流平或高抗渗防水砼时应降低水灰比，减小坍落度（宜在100-150mm）。
- 3、本产品粉剂采用25kg/袋编织袋包装，贮于干燥处并注意防潮，保质期两年，超期或受潮结块可送检合格后方能继续使用。