

供应粘结砂浆 粘结强度高厂家直直供

产品名称	供应粘结砂浆 粘结强度高厂家直直供
公司名称	重庆市高新技术产业开发区高和建筑材料厂
价格	30.00/袋
规格参数	品牌:高和牌 型号:GH 重量:25kg
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺南华街308号
联系电话	18875227016

产品详情

高和建材致力于给您最优质的服务

GH-304聚合物粘结砂浆

公司地址:重庆市九龙坡区石桥铺一城精英国际23楼1号

公司网址：www.cqsyjlc.com

电话18875227016

座机:02388239883

产品特点

GH-303聚合物粘结砂浆是采用可再分散乳胶粉，配以水泥、级中砂、纤维及增稠、减水等多种外加剂混合而成的高强、高黏粘结砂浆干粉料。

适用范围

专用于胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统、玻化微珠（无机）外墙保温系统等饰面面砖的粘贴，及普通外墙饰面面砖及大理石的粘贴。

执行标准与性能指标

使用方法

- 1、配制比例为干粉料 水=1 0.26 ~ 0.28 (重量比)。施工时可视施工季节、作业环境气温、基层干湿状况调整到适宜施工作业的稠度、黏度的拌合物，静置5分钟后，再次搅拌，即可施工。
- 2、宜用背涂-镘涂法薄层粘贴面砖技术，粘贴砂浆层厚度仅需2 ~ 5mm，面砖无需浸水，粘贴后的面砖可调整时间约为20分钟。砂浆固化后，方可用嵌缝剂进行填缝。
- 3、拌合后的砂浆应在2小时内用完。
- 4、施工期间以及完工后24小时内，基层及环境空气温度不应低于5℃。基层表面过于干燥时，应在施工前预先适度喷水润湿。

包装与贮存

- 1、包装规格为25kg/袋和40kg/袋，塑膜纸袋内衬塑料袋双层防潮包装。
- 2、在贮存干燥清洁的仓库内，以免雨淋受潮，结块的本剂不能使用，以免影响使用效果。
- 3、本剂保质期6个月。