

LD510YT车舰载声光驱散器

产品名称	LD510YT车舰载声光驱散器
公司名称	禾卓（北京）科技开发有限公司
价格	400000.00/个
规格参数	品牌:禾卓 型号:LD510YT
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5389房间（注册地址）
联系电话	86-01057032621 18610167016

产品详情

LD510YT车(舰)载声光驱散器

售价：¥ 400000.00

LD510YT车(舰)载声光驱散器，可在非接触、非杀伤的前提下，综合利用强声、强光定向驱散或警示远距离外的目标或人群。该产品可主动释放出强烈噪声和刺眼的眩光，使人难以在无防护措施保护时在其前方停留，同时不会对人体产生永久性伤害，是应对群体性事件、驱散非法船只的有效装备；附带视频显示采集功能，可以实时对现场观测取证；配备高精度、大扭矩云台，可靠性高；执法人员可在车内通过控制器操作设备、监控目标区域。产品特点：

- | 人性执法，以非接触、非杀伤形式主动驱散或警示集会人群，避免矛盾激化。
- | 超高声强，可有效驱散0-200米内的目标，最大警示作用距离可达1000米。
- | 超高光强，可有效驱散0-50米内的目标，最大警示作用距离可达200米。
- | 高定向性，可有效锁定目标区域。| 劝说警示，集成喊话功能以及预置警示音频播放功能。
- | 超远观测，360倍变焦摄像头，可有效观测距离0-200米，有效探测距离0-1000米。
- | 配备高精度、大扭矩云台，可靠性高、运动控制得心应手、更容易锁定目标区域。
- | 可在大部分警用车辆顶部安装。 强光模块、360倍变焦摄像头

强光模块开启效果 车载控制器模块

高精度2自由度云台(掉电后可手动复位) 应用环境：

- | 非法集会人员劝说、警示、驱散。 | 安装至特种警用改装车辆。
- | 机场鸟类驱散。 | 安装至舰船打击海盗。
- | 远距离的喊话、警示。 技术指标：1、强声驱散模块

项目	参数指标
设备本体重量	110kg（不带附件）
外形尺寸	1150 × 880 × 410mm
频率范围	500 ~ 5000Hz
工作温度	-30 ~ +60
相对湿度	0 ~ 95%
最大音量	最大功率状态：152dB@

操作位置音量	1Meter 通常功率状态：1 20dB@1Meter 最大音量时低于前方作 用区域40dB
声作用距离	1km；不低于100dB@200 Meter
声束宽度	± 15 ° @2000Hz
音量衰减	< 1.9%THD@2000Hz
音频输入	SD存储卡和专用喊话设 备
视频显示	7寸屏TFT
视频放大倍数	36 × 10
总功耗	1000w（峰值功耗：1500 w）

2、云台模块 项目	参数指标
外型尺寸	580 x300 x405 mm
重量	63千克
系统功耗	系统电压24v 静态功耗5w 平均功耗120w 峰值功耗300w
运动速度	俯仰30秒之内展 开 旋转1分/转
输出扭矩	俯仰265牛米 旋转265牛米
谐振频率	6hz---
防护等级	IP65
适应环境温度	-30 ~40
3、控制器模块 项目	参数指标
外型尺寸	280x200x8 7mm
重量	3千克
系统功耗	系统电压2 4v 静态功耗5 w 平均功耗2 0w 峰值功耗6 0w
液晶显示	7寸-高亮 器
云台控制	具备
声光驱散	具备
器控制	
扩展插槽	SD卡
防护等级	IP54
适用环境	-30 -45 温度