

# LED防爆灯80W路灯60W防爆LED泛光灯

产品名称	LED防爆灯80W路灯60W防爆LED泛光灯
公司名称	乐清市硕宝防爆科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:硕宝防爆 型号:BFC
公司地址	温州市乐清市柳市镇黄七甲村
联系电话	0577-62606020 13777744763

## 产品详情

LED防爆灯80W路灯60W防爆LED泛光灯

LED防爆灯bfc8184可以当LED防爆路灯及LED防爆平台使用，但灯杆只能使用3/4"螺纹钢；不用使用标准路灯杆。

产品名称：LED防爆灯bfc8184

【LED防爆灯】适用范围：

LED防爆灯bfc8184广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；适用于防护要求较高、潮湿的场所；适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；适用于T1 ~ T6组温度组别。

【LED防爆灯】产品性能：

- 1、铸铝合金外壳，压铸成形，表面喷塑。
- 2、灯体可水平安装、壁式安装、吊顶式安装等。
- 3、灯体采用轻质合金材料，特殊的密封和表面涂层处理，确保【LED防爆灯】在潮湿、高温等恶劣环境中永不腐蚀，永不生锈，不锈钢外露紧固件，透明件采用搞高能冲击的钢化玻璃，灯具为隔爆止口接合面构成，【LED防爆灯】采用优质铝反光杯罩，大大提高灯具使用效率。
- 4、仰角在60° ~ 140° 内可调。

5、【LED防爆灯】采用通透式结构设计，优化散热结构，可保证灯具寿命。

【LED防爆灯】技术参数：

额定电压	AC 220V 50Hz	防爆标志	Exd IIB T6
防腐等级	WF2	防护等级	IP65
绝缘等级	I级	进线口螺纹	G3/4
引入电缆	10 ~ 14	灯具重量	9Kg
使用高度	5 ~ 7.5米	安装间距	5 ~ 7米
灯具尺寸	320 × 310mm		

【LED防爆灯】配用光源：

产品编号	光源	额定功率	光通量/lm	平均使用寿命
Bfc8184	LED	80W	7200	50000h
		90W	8100	50000h
		100W	9000	50000h
		120W	10800	50000h

LED防爆灯|LED防爆路灯|LED防爆灯价格|LED防爆灯厂家|温州硕宝电气科技有限公司为您提供LED防爆灯，大功率LED防爆灯，LED防爆路灯的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直接联系厂家获取LED防爆灯，大功率LED防爆灯，LED防爆路灯的具体资料