

# 便携式气体检测报警仪-气体报警设备系统2019

产品名称	便携式气体检测报警仪-气体报警设备系统2019
公司名称	济南大象气体探测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元810-2
联系电话	13188930042

## 产品详情

### 便携式气体检测报警仪

#### 产品概述

便携式气体检测报警仪，是采用双传感器技术，可测量极低浓度和高浓度气体的本质安全型设备。

采用LCD显示，可直观显示现场气体浓度，响应速度快、操作方便、待机时间长，适合燃气、制冷等行业的气体泄漏检测。

#### 产品特点

##### 测量准确

传感器采用进口气体敏感元件，具有精度高、可靠性高、气体选择性好、抗干扰能力强等特点。

##### 数字化模块设计

采用高速CPU处理，自动故障识别，自动报警，高浓度超限自动保护。

##### 低功率

设备正常监控状态下，工作时间 15小时。

##### LCD显示

采用液晶屏显示，全中文菜单操作。

##### 电池工作寿命长

采用高性能充电锂电池，具有充电保护和低压保护功能。确保电池使用可靠寿命长。

## 产品参数

检测气体 甲烷 甲烷

测量范围 (0-2000) ppm (0-100) %LEL

检测原理 半导体 催化燃烧式

检测方式 自由扩散 自由扩散

检测误差 ——  $\pm 5\%FS$

检测精度 —— 1%LEL

报警点 (出厂设定值) 一级：400ppm；二级：800ppm 一级：25%LEL；二级：50%LEL

响应时间 30s 30s

报警方式 声、光报警

报警声音 70dB

显示方式 LCD液晶显示

自检 每次启动时自检

背光 在静默模式下无背光。按下任意键，可以使背光重新启动30秒钟

校准方式 手动校准、标气标定

安全级别 本安型

防爆等级 Exd ib IIC T4 Gb

工作环境 温度：-20 ~60 湿度：10%RH~95%RH (无凝霜)

认证 CMC

充电电压 DC8.5V  $\pm 0.2\%$

充电时间 8h

工作时间 15h

外形尺寸 140mm  $\times$  60mm  $\times$  43mm

便携式气体检测报警仪欢迎您随时致电13188930042或QQ：751418499，与魏欣联系，也可以登陆我们的网址：<http://www.cnjuqian.com.cn> 性详细的了解！