

克拉管接头设备图片克拉管接头设备青岛北塑图

产品名称	克拉管接头设备图片克拉管接头设备青岛北塑图
公司名称	青岛北塑机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:北塑 型号:GT1091
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成南路18号
联系电话	0532-82281330 13668875837

产品详情

PE管是一种高韧性管材、其断裂伸长率超过500%，对管基础不均匀沉降和错位的适应能力非常强，抗震性好，因此，最适宜于有地震危险地区，世界各地的实践证明PE管是耐震性较佳的管道。有报道说1995年日本的神户地震中，PE管和供水管是没有被破坏的管道。另外，PE管的挠性是PE管可以盘卷（尤其是管径小的PE管），减少了大量连接管件。PE管的走向容易按照施工方法的要求进行改变。在施工时，可在管子允许的弯曲半径内绕过障碍，降低施工难度。

克拉管材中的原料HDPE符合国家环保要求，生产过程无污染，可完全回收再利用，属绿色环保型产品。

热态缠绕钢模成型，管材熔缝质量高。柔韧性好，在发生地震、在面不均匀沉降等地质活动时，也能将管道破坏损失降为零，从而提高了公用设施抗震、减灾的能力，克拉管肋筋与土共形成根阻作用，降低冷热收缩对井的应力危害，独有的承插式电热熔连接技术，具有零渗漏的优异连接性能，确保了管道系统运行的安全性，延长了道路的使用年限，同时有效地保护了地下水源和土壤不受污染。

热收缩套(带)连接施工时套在待连接管段的接缝处，通过喷灯加热使热收缩套(带)收缩和内壁热熔胶熔接，形成密封不泄漏并有一定强度的连接接头。

这种连接对小口径管子还比较实用，超过600mm的管子后，热收缩套(带)的强度就不能适应管子的刚度要求。大口径管道接头生产线解决连接方式，此连接方式极其简单方便，配一个或两个密封圈，在插口处套入密封圈，对准承口中心线用人力或设置木档用撬棍将被安装的管材插入承口内直至底部。以上为管与管之间的连接。施工方便、不受场地、环境影响，连接可靠，密闭性好！