

克拉管接头设备公司,克拉管接头设备,青岛北塑多图

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 克拉管接头设备公司,克拉管接头设备,青岛北塑多图 |
| 公司名称 | 青岛北塑机械有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:北塑 型号:EM1314 |
| 公司地址 | 山东省青岛市胶州市胶西工业园平成南路18号 |
| 联系电话 | 0532-82281330 13668875837 |

产品详情

PE管是一种高韧性管材、其断裂伸长率超过500%，对管基础不均匀沉降和错位的适应能力非常强，抗震性好，因此，最适宜于有地震危险地区，世界各地的实践证明PE管是耐震性较佳的管道。有报道说1995年日本的神户地震中，PE管和供水管是没有被破坏的管道。另外，PE管的挠性是PE管可以盘卷（尤其是管径小的PE管），减少了大量连接管件。PE管的走向容易按照施工方法的要求进行改变。在施工时，可在管子允许的弯曲半径内绕过障碍，降低施工难度。

(1)不锈钢活套连接

该种连接结构由三层构成，最内层薄壁橡胶套；中间层为一定厚度的发泡橡胶板；外层为开口不锈钢活套。

这种连接密封性不好，另外对外波纹型管道更不实用。

(2)电热熔带连接

电热熔带是采用与管材塑料相同的塑料制成的塑料带，塑料带一侧表面上镶嵌有形成回路的电热丝网。将该电热熔带置于被连接管端的内壁上，采用专用工装将电热熔表面熔化，形成一体，冷却后形成可靠的连接与密封。

这种连接对现场施工要求很高，首先管材要完全对齐，管材外表面擦拭干净，另外不能有水。

青岛北塑机械制造有限公司采用国际最优设计，经过多年的生产研发经验，我公司生产的克拉管生产线，是以HDPE（高密度聚乙烯）或者PP(聚炳烯)树脂为主要原材料，采用热态缠绕成型工艺，制成的一种具有较高抗外压能力的特殊结构壁管材。具有生产效率高，操作方便，可以在很短的时间内更换模具生产300mm到4000mm不同口径,该管材可用作排水管（城市污水排放）或输水管，与其他管材相比，具有很多优势,重量轻,连接可靠电熔连接),永不渗漏。