

XJCJ落锤冲击试验机

产品名称	XJCJ落锤冲击试验机
公司名称	承德德盛检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 河北 承德市 承德县大杖子创新创业工业园区德盛路2号
联系电话	0314-7553919 13084599058

产品详情

功能、适用范围：

适用于PVC-U、PVC-C管、PP管、PE管、地下通信管道用塑料管等管材的耐冲击韧性的测定。是检测、生产单位、建材行业、科研单位理想的测试仪器。该试验机控制部分采用PLC控制，触摸屏操作显示，自动化程度高，能数字预置和显示冲击高度、自动对零、升锤、落锤、冲击并能有效地防止二次冲击，二次冲击捕捉率为100%。V型铁调整以适应不同管径的试样、锤体下落为自由落体运动，可根据订货要求提供满足其它标准的冲击锤体，放锤装置、防二次冲击装置等。适用通过法和梯度法两种试验方法。配有人身安全自动防护装置（试样室门安全保护、防触电安全保护等）。该仪器操作简单、安全可靠，外形美观，远销欧美等国家。

执行标准：

符合行业标准JB/T9389落锤式冲击试验机技术条件，满足16800GB/T14152、GB/T10002.1、GB/T10002.3、GB/T13664、

ISO4422、ISO3127、BSEN1411、BSEN744的试验方法。

技术参数：

1) 环境温度：10 ~35 ；

量：0.5kg、0.8kg、1kg、1.25kg、1.6kg、2kg、2.5kg、3kg、3.2kg、4kg、5kg、6kg、6.3kg、7kg、8kg、
10kg、12.5kg、15kg、16kg

3) 锤头直径：D25mm、D90mm

4) 冲击高度：50mm~2000mm，指示误差不超过 ± 2 mm

5) 试样直径：10mm~400mm

6) 冲击中心与夹具中心偏差：2mm

7) 托板型式：120°

8) 电 源：380VAC $\pm 10\%$ （三相四线制）

9) 外形尺寸：730mm \times 700mm \times 3600mm

10) 净 重：300kg