

进口电动塑料PVC蝶阀

产品名称	进口电动塑料PVC蝶阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 输出扭矩:30-2000N.M 防爆等级:ExdIIBT4
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口电动塑料聚氯乙烯/PVC蝶阀

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

概述：

电动UPVC蝶阀具有阀体重量轻、耐腐蚀性强、材质卫生无毒、耐磨损、易拆卸、维护简单等特点，被应用于多个领域：如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。

产品特点

- 1、电动UPVC蝶阀卫生指标符合国家卫生标准要求，介质中重离子含量达超纯水标准。
- 2、电动UPVC蝶阀具有极佳的强度和韧性，管壁平洁光滑，输送流体时具有较小的磨擦阻力和附着力。
- 3、电动UPVC蝶阀具有优良的耐化学腐蚀性能，阻燃性能为自熄性。
- 4、重量轻、相当于钢管1/5，铜管的1/6。低热传导性能，约为钢材的1/200。
- 5、电动UPVC蝶阀优异的耐老化和抗紫外线性能，使正常使用寿命比其它管道系统均有很大的延长。

技术参数和性能

- 1.执行电源：交流AC24V/AC110V/AC220V/AC380V,直流DC24V/220V等。
- 2.运行时间：15S/30S/60S/100S。
- 3.输出扭矩：30-2000N.M。
- 4.电路控制：开关型A；调节型E；无源触点型B。
- 5.转动角度：0~90°。
- 6.防护等级：IP67。
- 7.防爆等级：ExdIIBT4（可选）。
- 8.环境温度：-25°C~60°C（其他温度具体咨询）。
- 9.手动操作：机械手柄/手轮。
- 10.安装角度：任意角度。
- 11.壳体材质：铝合金压铸。
- 12.可选功能：过力矩保护装置及加热除湿器等。

外形尺寸

公称通径DN	A	B	C	D	E	额定功率	额定电流
压力	1.0/1.6	1.0/1.6	1.0/1.6	1.0/1.6	1.0/1.6		
40	155	349	57	104	32	15W	0.2A
50	155	353	62	104	43	15W	0.2A
65	155	362	70	104	46	15W	0.2A
80	208	368	89	115	46	25W	0.5A
100	208	392	106	115	52	25W	0.5A
125	208	407	120	115	56	25W	0.5A
150	256	446	132	127	56	50W	0.8A
200	256	489	164	127	60	90W	1.0A
250	256	514	200	127	68	120W	1.2A
300	288	568	238	164	78	120W	1.2A
350	288	629	280	164	78	150W	1.2A
400	288	662	302	164	102	150W	1.2A

订货说明 1、电源电压：DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V

2、介质类型：温度、压力、种类、浓度

3、控制类型：开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型

4、智能调节型：输入信号4-20mA，1-5V，0-10V；输出信号:4-20mA，1-5V，0-10V