

进口铝合金电动对夹蝶阀

产品名称	进口铝合金电动对夹蝶阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 法兰标准:DIN2501-PN10/PN16-ANSI 150LBS 公称通径:DN25-DN1000
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口铝合金电动对夹蝶阀

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

阀体参数：

铝合金电动蝶阀体积小、重量轻、结构简单、防结露设计。阀体与阀颈铝合金一体化具有超强的防止结露浸染。重量超轻,出格材料与进步前辈压铸工艺制成的铝压铸蝶阀,有用地防止结露、结灰、电蜕化。阀座法兰密封面采用宽边密封,使阀门适应套合式和焊接式法兰毗连请求,实用任何尺度法兰毗连请求,使安装密封更简略易行。

特点：工作压力：16BAR 法兰标准：DIN2501-PN10/PN16-ANSI 150LBS 设计标准：EN 593 GB/T 12238

公称通径：DN25-DN1000 阀体材质：球墨铸铁、铝合金、不锈钢

阀板材质：球墨铸铁、304、316、316L、铝青铜、1.4529、尼龙 阀座材质：EPDM、NBR、PTFE

连接方式：对夹、凸耳对夹、单法兰、双法兰 压力等级：PN10/PN16 温度范围：EPDM:-29~+120

NBR:-29~+80 控制方式：手柄、涡轮、电动、气动等

气动执行器：双作用、双作用、单作用（常闭、常开） 气动附件

：电磁阀、限位开关、电气定位器、手轮离合器、空气过滤减压阀

电动执行器：开关型带无源信号、开关带4-20mA反馈、智能调节式输入输出4-20mA 可

选：可选防爆型电动执行器；防爆等级：EX d BT4 EX d CT6 电 压：AC220V AC110V

AC380 DC12V DC24V DC110V

执行机构参数：

标准件技术参数

--	--

外壳	防水级别 IP67,NEMA4 and 6
电机电源	110/220V AC 单相,380/440V AC 3相, 50/60Hz, $\pm 10\%$
控制电源	110/220V AC 单相 , 50/60 Hz, $\pm 10\%$
电机	鼠笼式异步电动机
限位开关	2 X 开/关 , SPDT,250V AC 10A
辅助限位开关	2 X 开/关 , SPDT,250V AC 10A
行程	$90^{\circ} \sim 270 \pm 10^{\circ}$ ($0^{\circ} \sim 270^{\circ}$)
失效保护/操作温度	内置热保护 , 开 120 ± 5 /关 97 ± 15
指示器	连续的位置指示
手动操作	机械手柄
自锁装置	蜗轮 , 蜗杆机构提供自锁
机械限位	2个外部调整螺栓
干燥器	7-10W (110/220V AC)防冷凝
接线孔	2个M18
环境温度	-20 -- +70
润滑	铝基润滑脂 (EP 型)

电动执行机构接线图：

AC220V 开关型接线图

AC380V 开关型接线图

AC220V 智能调节型接线图

AC380V 智能调节型接线图