进口铝合金电动对夹蝶阀

产品名称	进口铝合金电动对夹蝶阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 法兰标准:DIN2501-PN10/PN16-ANSI 150LBS 公称通径:DN25-DN1000
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口铝合金电动对夹蝶阀

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

阀体参数：

铝合金电动蝶阀体积小、重量轻、结构简单、防结露设计。阀体与阀颈铝合金一体化具有超强的防止结露浸染。重量超轻,出格材料与进步前辈压铸工艺制成的铝压铸蝶阀,有用地防止结露、结灰、电蜕化。阀座法兰密封面采用宽边密封，使阀门适应套合式和焊接式法兰毗连请求,实用任何尺度法兰毗连请求，使安装密封更简略易行。

特点： 工作压力：≤16BAR 法兰标准：DIN2501-PN10/PN16-ANSI 150LBS 设计标准：EN 593 GB/T 12238
公称通径：DN25-DN1000 阀体材质：球墨铸铁、铝合金、不锈钢
阀板材质：球墨铸铁、304、316、316L、铝青铜、1.4529、尼龙 阀座材质：EPDM、NBR、PTFE
连接方式：对夹、凸耳对夹、单法兰、双法兰 压力等级：PN10/PN16 温度范围：EPDM:-29~+120℃
NBR:-29~+80℃ 控制方式：手柄、涡轮、电动、气动等
气动执行器：双作用、双作用、单作用（常闭、常开） 气动附件
：电磁阀、限位开关、电气定位器、手轮离合器、空气过滤减压阀
电动执行器：开关型带无源信号、开关带4-20mA反馈、智能调节式输入输出4-20mA 可
选：可选防爆型电动执行器；防爆等级：EX d II BT4 EX d II CT6 电 压：AC220V AC110V
AC380 DC12V DC24V DC110V

执行机构参数：

标准件技术参数

外 壳	防水级别 IP67,NEMA4 and 6
电机电源	110/220V AC 单相,380/440V AC 3相, 50/60Hz, ±10%
控制电源	110/220V AC 单相，50/60 Hz, ±10%
电 机	鼠笼式异步电动机
限位开关	2 X 开/关， SPDT,250V AC 10A
辅助限位开关	2 X 开/关， SPDT,250V AC 10A
行 程	90°~270 ±10° （0°～270°）
失效保护/操作温度	内置热保护，开120°C ±5°C /关 97°C ±15°C
指 示 器	连续的位置指示
手动操作	机械手柄
自锁装置	蜗轮，蜗杆机构提供自锁
机械限位	2个外部调整螺栓
干 燥 器	7-10W (110/220V AC)防冷凝
接 线 孔	2个M18
环境温度	-20°C-- +70°C
润 滑	铝基润滑脂（EP 型）

电动执行机构接线图：

AC220V 开关型接线图

AC380V 开关型接线图

AC220V 智能调节型接线图

AC380V 智能调节型接线图