溶体流动速率仪

产品名称	溶体流动速率仪
公司名称	承德德盛检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	温度精度:±0.2°C 温度分辨率:0.1°C 计时精度:0.1秒
公司地址	中国 河北 承德市 承德县大杖子创新创业工业园区德盛路2号
联系电话	0314-7553919 13084599058

产品详情

本仪器是用来测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流动速率。它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料等工程塑料，也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试。广泛地应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业以及有关院校、科研单位和商检部门。本机在国内处于绝对领先水平，并达到国际同类产品一流水平。远销欧美等十余个国家，并通欧盟产品的CE认证。

本机采用液晶汉字显示，直观明了，为操作者提供完善的提示信息和自诊断信息。

试验机结构紧凑、美观，控制系统可实时测量并显示温度数值，具有上限温度保护和试验数据打印输出等功能。采用先进的PID控制技术及高速、高分辨率的采样电路，使该机在恒温中具有如下特点：

速度快、超调量极小。

精度高。

料之后，能迅速恢复恒温状态。

执行标准：

GB/T3682-2000、ASTMD1238、BS2782、ISO1133：2005中的MFR.

技术参数：

1、显示方式：液晶显示。

2、测量方式：质量法（MFR）。

3、恒温范围：室温—450℃。

4、温度精度：±0.2℃。

5、温度分辨率：0.1℃。

6、计时范围：0.1——999秒。

7、计时精度：0.1秒。

8、切料方式：自动、手动、时控三种切料方式。

9、配有打印机，可打印试验报告。