

产品详情

連続使用時間

満充電後30時間

電源

ニッケル水素電池 ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)

質量

約375gs (表示計本体のみ)

日本AIKOH愛光数字测力计RZ-T-100

標準付属品

表示計: RZ-S トルクメータ 標準アタッチメント ACアダプタ

MODEL-780 (USBケーブル MODEL-RZ-USB含む)

ポータブルトルクゲージ

オプション

RZ-Tシリーズ

ソフトウェア

RZ-3000

I/Oケーブル

:

RZ-OP-1測定部と表示部が分離したハンディタイプトルクゲージです。

I/Oケーブル

:

RZ-OP-2測定部は市販六角ビットが使用出来ますので、応用範囲が広がります。

DP-1VRプリンタケーブル

:

RZ-OP-3別途治具をご購入頂くと更に計測の幅が広がります。写真参照。

ラインサーマルプリンタケーブル

:

RZ-OP-4ハンドル等はRZ-T-100のみ取付可能です。

ねじの増し締め、戻しなどのトルク測定、捻りによる破壊トルクの測定

BL2-58SNWJC

治具、ハンドル

名称

RZ-T-20

RZ-T-100

最大荷重

2000mN m (20kgf cm)

10N m (100kgf cm)

[表示計外觀図 \(PDF\)](#)

1mN [RZ-T-20計測部 \(PDF\)](#)

0.001N [RZ-T-100計測部 \(PDF\)](#)

計測単位

mN m, kaf cm

N m, kaf cm

[標準付属品外觀図 \(PDF\)](#)

[取扱説明書 \(日本語\)](#)

[Instruction Manual \(English\)](#)

精度

±1%

サンプリング周期

1ms, 5ms, 16ms, 50ms, 125ms, 250ms 切替え

表示更新回数

1回/秒, 2回/秒, 5回/秒, 10回/秒, 20回/秒 切換え

表示部

LCD5桁

出力

USB出力 アナログ電圧 ±2V/F.S. プリンタ出力 電動スタンド制御 外部接点ホールド