

高强度国标滤板，滤板原料选用，滤板适用范围

产品名称	高强度国标滤板，滤板原料选用，滤板适用范围
公司名称	巩义市荣兴净水材料有限公司
价格	280.00/块
规格参数	品牌:荣兴 型号:国标
公司地址	郑州市巩义市涉村镇
联系电话	0370-65003569 15538062757

产品详情

高强度国标滤板，滤板原料选用，滤板适用范围

荣兴高强度高精度BAF滤板采用立式

平板钢模浇制，水灰比、细石、[石英砂](#)

级配科学，严格执行国家相关标准，按设计要求计算开孔比，预埋ABS工程塑料套管、配双层双向优质螺纹钢筋。采用高标号水泥，标准细石和石英砂，经机械搅拌，捣实浇制而成

荣兴滤板原料的选配

钢筋：全新螺纹钢， $\phi=12\text{mm}$ ，双层布筋

水泥:32.5R硅酸盐水泥

卵石: 公称粒径5-25mm, 无有害物质，颗粒级配符合GB/T50204要求。

砂石：天然石英砂,粒径0.5-2.5mm，颗粒级配符合GB/T50204要求。

水: 无色无臭的无[污染](#)的自然原水或[自来水](#)。

压板: 不锈钢板,厚度8mm以上,根据设计确定压板规格尺寸

密封胶:有机化合物903密封胶与无机骨料的合成材料

【产品参数】：

项目	技术要求
----	------

<p>原材料</p>	<p>水泥标号：采用32.5R普通硅酸盐水泥。</p> <p>碎石 ：采用公称粒径5-25mm，针、片含量（重量计）不大于15%，含泥量不大于1%，无有害杂质，符合GB/T 50204要求。</p> <p>砂：采用中细天然砂，粒径0.5-3.5mm，含泥量不大于3%，无有害物质，颗粒级配符合GB/T 50204要求。</p> <p>用水：采用饮用的地表水或自来水，严禁使用海水、咸水或工农业废污水。</p> <p>钢筋：采用 10螺纹钢、双层钢筋骨架。</p>
<p>生产工艺 及条件</p>	<p>按GB50204执行外观 ：表面平整，无露筋、翘曲、震裂、四边无严重破损，允许有少量的蜂窝麻面；预埋件位置准确、无遗漏、套管内无堵塞。</p> <p>钢筋骨架制作：按图纸规格标准及保护层要求，做到钢筋落料规格准确，扎丝牢固。</p>
<p>技术指标</p>	<p>混凝土强度：C25-C30；配筋：双层双向 10国标螺纹钢。</p>
<p>安装标准</p>	<p>钢筋骨架安装定位准确，允许偏差不大于±5mm，上下、四边保护层标准20±5mm。</p>

【适用范围】：

- 1、自来水给水滤池内；
- 2、曝气生物滤池（BAF池）中的复合生物滤池内。

巩义市荣兴水处理具有多年生产混凝土滤板的经验，是河南最专业的混凝土滤板生产厂家。荣兴水处理公司生产各种规格石英砂、鹅卵石、BAF生物陶粒滤料、蜂窝斜管、斜板填料、各种型号ABS滤头滤帽、防堵塞长柄滤头、ABS曝气头曝气器、单孔膜曝气器、BAF长柄滤头，水泥滤板等水处理设备。并承接各种污水处理的安装、

调试工程，并代用户加工制作成套污水处理设备，及方案设计巩义市荣兴净水材料有限公司

电话：0371-65003569

传真：0371-65003559

联系人：姜玉峰

手机：15538062757

QQ:1123375780