

铁皮保温施工队，岩棉管道防腐保温施工

产品名称	铁皮保温施工队，岩棉管道防腐保温施工
公司名称	河北诚瑞联隆保温工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	用途:管道设备保温 施工性:保温 施工材料:岩棉铁皮
公司地址	河北省廊坊市开发区
联系电话	0316-5958388 13273610638

产品详情

岩棉管道保温注意事项

岩棉保温板的绝热性能一向很好，尤其是在常温的情况下，它的绝热性能要比其他的保温板绝热性好很多。此外，岩棉的隔音效果也是相当好，被欧洲以及北美地区广发应用。但是在岩棉保温板施工的时候要注意以下几点：

- 1.需保温的设施以及管道应没有任何泄漏，表面干燥，无油脂，无锈蚀在桔柑些条件下，为利于防腐，可采取适当涂层。
- 2.为了能够达到热损失最小目的，板和毡的所有接头一定要对接十分紧密，在多层保温时各个十字接缝应该交错开来，以免形成热桥，在保冷时必需杜绝冷桥。
- 3.岩棉制品用于室外保温或者在易受机械磨损的地方宜用金属或塑料包皮，并注意接头，接缝的密封，必要时加胶质封条，包裹层重叠部分不小于100mm。
- 4.用于保冷一定要在保冷面加防潮层，在温度特别低的情况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必须是防火的。
- 5.当温度超过200 时，保温必须加合适的外护，这样可能产生的膨胀就不会使厚度和容重发生变化。
- 6.对于大直径或平壁设备用岩棉制品保温，超过200 时应加保温钉，(间距400mm)外护要贴紧。
- 7.当保温对象垂直放置，具有相当高度时，其保温层一定要有定位销或支承环，间距不要大于3米，以防保温材料在有震动时向下滑动。
- 8.室外保温，保冷施工不宜在雨天进行，否则应采取防雨措施。

若是马虎对待岩棉保温板的施工，那么很可能会导致使用岩棉却达不到效果。