



# 产品详情

標準付属品

表示計: RZ-S ロードセル: MODEL-3200 セルケーブル (1.5m) ACアダプタ MODEL-780 (USBケーブル: MODEL-RZ-USB含む)

日本AIKOH愛光RZ-S-200数字测力计

ソフトウェア : RZ-3000

写真のハンドル、フック及び圧縮盤はオプションです。

I/Oケーブル : 高荷重分離型デジタルフォースゲージ RZ-OP-1

I/Oケーブル : RZ-S-200 RZ-OP-2

DP-1VRプリンタケーブル : RZ-測定部と表示部が分離した高荷重タイプデジタルフォースゲージ

ラインサーマルプリンタケーブル : RZ-OPです。

ラインサーマルプリンタ : BL2-分離タイプなので測定出来る場所の制限が少なく、持ち運びが便利です。

治具、テストスタンド、ハンドル

名称	RZ-S-200
定格容量	2kN (200kgf)
表示計外觀図 (PDF)	ロードセル
計測単位	1N (0.1Kgf) ソフトウェア RZ-3000
取扱説明書 (日本語)	NまたはKgf N lb切換え
取扱説明書 (英語)	Instruction Manual (English) ±0.4%F.S.
サンプリング周期	1ms, 5ms, 16ms, 50ms, 125ms, 250ms 切換え
表示更新回数	1回/秒, 2回/秒, 5回/秒, 10回/秒, 20回/秒 切換え
出力	USB出力 アナログ電圧 ±2V/F.S. プリンタ出力 電動スタンド制御 外部接点ホールド
連続使用時間	満充電後30時間
電源	ニッケル水素電池 ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
質量	約375gs (表示計本体のみ)