

# 索尼3G-SDI彩色会议摄像机SRG-HD1

产品名称	索尼3G-SDI彩色会议摄像机SRG-HD1
公司名称	深圳市金长星科技发展有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:索尼 型号:SRG-HD1 重量:1.45kg
公司地址	深圳市建设路东方广场709
联系电话	0755-82126659 13723790281

## 产品详情

### SRG-HD1规格

成像装置	1/2.8 英寸 Exmor CMOS
有效像素	约 210 万像素
镜头	12 倍光学变焦/12 倍数字变焦 焦距 - 3.9 mm ( 广角 ) 至 46.8 mm ( 长焦 ) F1.8 至 2.0
最短物距	10 mm ( 广角 ) 至 1500 mm ( 长焦 )
自动曝光	是
快门速度	1/1 至 1/10000 秒 ( 59.94 Hz 系统 ) 1/1 至 1/10000 秒 ( 50 Hz 系统 )
增益	自动/手动 ( 0 至 +43 dB )

白平衡	自动、室内、室外、一键式自动、ATW、手动
-----	-----------------------

平移角度/速度	角度： +/- 100 度 速度： 300 度/秒
---------	---------------------------

俯仰视角/速度	角度： +25 度/ -25 度 速度： 126 度/秒
---------	------------------------------

水平视角	71 度（广角）
------	----------

## 数字变焦

数字变焦	12 倍
------	------

预设位置	16
------	----

聚焦系统	自动/手动
------	-------

同步系统	INT
------	-----

宽动态范围	是 (View-DR)
-------	-------------

## 接口

摄像机控制接口	VISCA 协议，内置 IP 控制 摄像机控制接口： RJ-45 / RS-232C
---------	--

## 视频输出

水平分辨率	1,000 电视线
-------	-----------

最低照度	1.8 lx ( 50IRE、 F1.8、 30 fps )
------	--------------------------------

信噪比	50 dB
-----	-------

视频输出	3G-SDI
信号系统	1080/59.54p、50p、29.87p、25p 1080/59.94i、50i 720/59.94p、50p、29.97p、25p

## 一般信息

尺寸 (宽 x 高 x 深)	153 × 156 × 153 mm (6-1/8 x 6-1/4 x 6-1/8 英寸)
重量	1.6 kg (3 lb.8.4 oz)
电源要求	DC 12V (DC 10.8 至 13.2V)
功耗	16.8 W
工作温度	0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)
储存温度	-20 °C 至 60 °C (-4 °F 至 +140 °F)

适用于企业、教育和政府应用领域的桌面 PTZ 摄像机，具有 3G-SDI 输出和 12 倍光学变焦。

### SRG-HD1 桌面 PTZ

摄像机可在企业董事会议室、阶梯教室和培训室内捕捉到高质量的彩色视频图像。用户可通过标准 IP 网络对其进行遥控，它可作为主要或辅助摄像机用于从视频会议到远程监控和高等教育的广泛视觉成像领域。相比 HDMI，采用 3G-SDI 接口输出支持长电缆，使摄像机特别适合在大房间集成。灵敏的

Exmor™ CMOS 成像器可确保拍出细腻的全高清图像和高水平分辨率。60fps

高帧率操作可确保再现被拍摄的移动目标自然、清晰的画质。

杰出的低光照灵敏度（高灵敏度模式下低至 0.4

lx）使该摄像机成为近黑暗环境应用的理想选择。索尼独有的 View-DR

技术扩大了动态范围，可确保在恶劣背光条件以及低光照或黑暗等极端场景下拍出清晰图像。XDNR 技术可降低图像噪声，确保在照明不佳的室内清晰再现静止或移动的对象，即便使用数字变焦也是如此。

该摄像机的宽广角镜头使其能够在视频会议期间更轻松地覆盖室内的所有人。凭借 16 个预设摄像机位置实现流畅、安静的俯仰、摇移、变焦操作，使其能够轻松、快速地再现清晰画面，而且不会对演讲者或其他观众产生任何干扰。12 倍光学变焦与 12 倍数字变焦的结合进一步提高了变焦倍数，使该摄像机能够在远距离拍出高质量特写，例如在大礼堂另一侧拍摄演讲者特写。

为提高灵活性，用户还可以通过使用标准 IP 网络的 VISCA 命令协议来控制该摄像机。