

净水器批发净水器配件耗材变压器水泵批发

产品名称	净水器批发净水器配件耗材变压器水泵批发
公司名称	山西至诚鑫汇贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:沃特丹 型号:A6 规格:380*180*450mm
公司地址	山西省太原市小店区普国电子城2通道
联系电话	0351-7999469 13753172951

产品详情

新款A6纯水机，造型美观设计合理，采用进口静音泵进口RO膜，LED电脑板智能控制，双出水设计，满足您的生活用水与饮用水

A、微电脑控制，自动制水、自动冲洗、自动保护等过程控制更可靠更严密。独有的滤芯寿命监控指示，水质更有保证。通常计算滤芯使用寿命是安装天数为依据的，与实际用水量无直接关系，致使出水水质有时难以保证，采用滤芯寿命监控后直接计算制水量，以指示灯予以即时监控，使用更安全可靠。

B、一般情况下，水处理机都是安放在下橱柜内，用户如需观察水机的工作状况或观察滤芯的使用情况，必须“低头哈腰”，有时还不得不把头伸进橱柜内才能看清。本机采用专利“炫彩指示”功能，用六彩指示灯即时提示不同的工作状态，只要开启橱柜门，绚丽的色彩就能告知您纯水机的工作状态。即方便实用，又时尚炫目

C、时尚美观而又人性化的造型设计，是产品的又一特色。产品体积小、紧凑，能在所有橱柜下安装。全封闭结构保证纯水机能在清洗卫生的状态下工作。

D、独有的电脑控制盒，依靠内置的美国进口电脑芯片，加上专业设计的水处理软件程序，能将主机控制在优秀的自动运行状态，并以“炫彩指示灯”予以指示。

第一级滤芯：5微米PPF滤芯，去除水中大于5微米的颗粒、沙石、铁锈、铜锈、淤泥等；建议3-6个月更换，如果水质较差，请3个月更换，这样便于保护后后面的几道滤芯！

第二级滤芯：颗粒活性炭吸附原水的异味、自来水厂消毒副产物及有机物等，建议6-12个月更换。

第三级滤芯：1微米PPF去除水中大于1微米悬浮物和其它物质。建议6-12个更换。

第四级RO反渗透膜:由于反渗透膜的孔径仅0.0001微米，它能有效的去除水中细菌、重金属、盐份、有机物及其它溶解物和自来水处理中加入的化学药剂。反渗透膜将水与其它杂质及污染物分离，纯水存储于压力桶内备用。建议24-36个更换。

第五级后置抑菌活性炭:可调节纯水口感，抑制细菌的繁殖。

技术参数：型号：75G(加仑)

纯水机电源：220V / 50Hz使用环境温度：5 ~ 40

使用环境湿度 90%

使用水质 TDS 1000mg/

L使用时水压 0.1 ~ 0.4MPa

额定功率：28.8W (25)

日产水量：75G约283L/D