

进口塑料PPH电动蝶阀-卫生级PPH蝶阀

产品名称	进口塑料PPH电动蝶阀-卫生级PPH蝶阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 阀体形式:直通式阀体 公称压力:PN1.0、1.6MPa
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口 塑料PPH电动蝶阀

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

进口塑料PPH电动蝶阀介绍

塑料PPH电动蝶阀采用一体式电动执行器于塑料蝶阀组成。输入220V电源即可直接进行开关量调节，亦可内置伺服模块，输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转。塑料PPH电动蝶阀重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。

电动塑料蝶阀(UPVC电动蝶阀)其主要特点如下：

- 1、外型结构紧凑美观。
- 2、本体重量轻容易安装。
- 3、耐腐蚀性强，应用范围广。
- 4、耐磨损、容易拆卸，维护简单易行。

进口塑料PPH电动蝶阀主要技术参数

阀体形式	直通式阀体
------	-------

公称通径	DN50 ~ 300mm
公称压力	PN1.0、1.6MPa
连接形式	法兰式 \ 对夹式
密封材质	FPM、EPDM、NBR
适用温度	0 ~ +60
阀体材质	PPH、CPVC、PP
阀芯材质	PPH、CPVC、PP、PTFE
适用介质	PPH兼容的食品工业化学溶剂

进口塑料PPH电动蝶阀执行器特点：

- 1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。
- 2.体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。
- 3.使用方便：采用单相电源，接线简单；采用独创的球型凸出结构，使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
- 4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。
- 5.智能数控：内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号（4-20mA DC /1-5VDC）实现阀门开度的智能控制和精确定位。

进口塑料PPH电动蝶阀安装注意事项

电动塑料蝶阀具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能，功能强、性能可靠、连线简单。电动塑料蝶阀安装前应完成以下工作：

- 1、仔细核对电动塑料蝶阀使用情况是否与其性能规范相符；(温度、压力)
- 2、开箱后阀门要及时安装，请勿随意松动阀门上的任何紧固螺钉或螺母；
- 3、电动塑料蝶阀在安装之前，最好处于关闭状态为宜，焊接时应将阀门通道用盖板挡住；防止颗粒、杂物搓伤密封面。
- 4、多层次金属硬密封电动蝶阀、铸钢软密封电动蝶阀配标准法兰，DN200口径以上中线软密封对夹式电动蝶阀必须配专用法兰；

- 5、安装、调试人员要仔细阅读使用说明书和气动、电动执行器等说明书，严格按说明书、接线图进行安装、操作、调试及接线；
- 6、用户要求试压时，务必用两端法兰对夹装好或在阀门试压台试压；
- 7、检查电动塑料蝶阀通道及密封面是否有杂物，并及时清除。