

# 远航隔音设计安装隔音门窗

产品名称	远航隔音设计安装隔音门窗
公司名称	河南远航隔音材料科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:河南远航
公司地址	郑州市惠济区电厂路90号13号楼2单元10层1004号
联系电话	0371-56638859 13783716970

## 产品详情

风机广泛应用于冶金、化工、石油、机械、水泥、建筑等各个重要部门，对促进工业生产、加速建设步伐起着十分积极的作用。但是风机运行时产生的强烈噪音却严重地影响环境的安静。它不但会损坏某钢厂的煤气压缩机组是为燃气发电机组提供燃烧煤气的。它以高炉煤气、焦炉煤气、天然气为压缩介质，对混合气体进行压缩，出口压力高达2.35 MPa，出口温度高达220。煤压机组主要由电机、齿轮箱和煤压机体，气体冷却器、润滑油站，高位储油箱等十多种设备组成。压缩气体通过煤压机房外管道直接输送到煤气柜，煤压机房的外伸管道，噪声值达到96dBA，北墙外200m处厂界有居民住宅楼，邻近居民住宅楼厂界噪声超标，危害了居民的日常生活。

风管管道噪声分析：

管道中的噪声，主要来自于设备机械噪声，与气体的压力、速度和输送气体的动力源有关。而管道辐射噪声的强度又与管道的结构、材料的刚度和密度、管壁厚度有关。管道是平面声波传播的良好环境。管道噪声通过管壁向周围空间辐射，同时也沿管道传播到远处。因此，管道是线声源。在管道旁听到的声音常是别处产生的。管道噪声的大小等于管道内的声音减去管壁的隔声量。

河南远航隔音材料科技有限公司是一家专业生产销售隔音材料的实力企业，公司拥有技术实力雄厚的隔音工程施工团队，为隔音工程方案制定和工程施工提供一条龙服务!噪音治理河南远航最专业!河南远航隔音材料科技有限公司是集隔音材料、减震器材、隔音工程、工厂降噪、设备降噪为一体的综合性噪声治理平台。公司秉承诚信做事、开拓进取的精神，不断在噪声治理领域深耕细作，随着新老客户的不断累积，已经成为该领域的佼佼者。

通风管道成品保护：

- 1、安装完的风管要保证表面光滑洁净，室外风管应有防雨、防雪措施。
- 2、风管伸入结构风道时，其末端应安装上钢板网通风管道，防止系统运行时，杂物进入金属风管内。金属风管与结构风道缝隙应封堵严密。
- 3、风管穿越沉降缝时应按设计要求加设套管，套管与风管的间隙用填料(软质)封堵严密。

- 4、运输和安装不锈钢，铝板风管时，应避免产生刮伤表面的现象，安装时，尽量减少与铁质物品接触。
- 5、运输和安装阀件时，应避免由于碰撞而产生表面和叶片变形。露天堆放应有防雨、防雪措施。隔音材料吸音材料对隔音工程最终效果有非常大的影响，因此做隔音一定要注意选用优质的隔音材料和吸音材料，河南远航隔音材料科技有限公司以先进的技术和加工实力，生产的吸音材料和隔音材料具有行业顶尖标准!欢迎广大做隔音的朋友来电联系订购事宜!

河南郑州金水区文化路龙门路交叉口瀚宇天悦 联系电话 0371-56638859