

供应隔声屏障|隔声屏障降噪效果|隔音棉填充

产品名称	供应隔声屏障 隔声屏障降噪效果 隔音棉填充
公司名称	安平县双恩丝网制造有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	材质:镀锌板、铝板、彩钢板、pc板 规格:1960*500*100mm可定做 型号:SE-gs
公司地址	河北省衡水市安平县城南工业园区
联系电话	0318-5283992 15132819797

产品详情

供应浙江隔声屏障|隔声屏障降噪效果|隔音棉填充

隔声屏障

根据材质分有：全金属隔声屏障、全玻璃钢隔声屏障、耐力板（PC）全透明隔声屏障、高强水泥隔声屏障、水泥木屑隔声屏障等；

根据轮廓形式分，主要有：直立隔声屏障、直立小弧隔声屏障、全封闭隔声屏障；

根据组合

形式分，主要有：全透明隔声屏障、全不透明隔声屏障、吸隔声板与透明材料组合型[隔声屏障](#)；

根据面板形式分，主要有：波浪板、百叶板、平板穿孔型隔声屏障。

隔声屏障常见的四种类型分别是，阻性声屏障，普通透明声屏障，微孔板透明声屏障以及复合式声屏障。

隔声屏障高度在1m—5m间，覆盖有效区域平均降噪达10~15dB(A)(125Hz~40000Hz，1/3倍频程)，最高达20dB(A)。一般来讲，隔声屏障越高，或离隔声屏障越远，降噪效果就越好。

隔声屏障主要用于铁路和公路沿线，

目前，[隔声屏障](#)

主要用于高速公路、高架复合道路、城市轻轨地铁等交通市政设施中的隔声降噪、控制交通噪声对附近城市区域的影响，也可用于工厂和其它噪声源的隔声降噪。

隔声屏障分为纯隔声的反射型声屏障，和吸声与隔声相结合的复合型声屏障，后者是更为有效的隔声做法。目前，大多数的隔声屏障都选用吸声和隔声混合型的产品，该型产品的特点是对道路噪声的产生和

传递特征有针对性地控制。如汽车与道路摩擦声或机车与轨道摩擦声在道路下部，声音有通过屏体上部绕射的特征，所以在设计上采用上下吸声，中间隔声的结构，这样可以有效地减弱噪声的绕射；隔声屏障的中间使用透明的反射型隔声板，能有效地中断声波的传播途径；同时也为司机和居民提供一个开阔的视野环境。建筑声学领域，通过声学治理，控制混响时间及室内声环境，满足专业场馆要求。

如果您想了

解更多有关于声屏障产

品信息，请在百度搜索双恩声屏障；或浏览我

们官方网站<http://www.shuangenwangye.com>；24小时服务热线：15132819797（手机号与微信同步）