

# 金属软管45°接头

产品名称	金属软管45°接头
公司名称	上海淼亮自动化设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:newle 型号:齐全 防水等级:IP65
公司地址	浦东新区泥城镇云汉路979号2楼
联系电话	021-50886061 18719384959

## 产品详情

金属软管45°接头 (45° elbow metal connector)

产品名称：金属软管180°直接头，外螺纹防水盒接头；

螺纹规格：公制M，德制PG，英制G，美制NPT；

产品材质：A.C.F部位采用优质加厚型锌合金制成、B.E部分采用丁腈橡胶制成、D为铁皮制成

产品颜色：金属色（白色）

温度范围：-40 / +100 ，短时可达 +120 。

防护等级：IP65

产品特性：

- 1、加厚型锌合金镀锌或镀铬、外型美观、结构紧密、强度高
- 2、软管护套设计与软管相扣接紧之设计、装配省时便利，抗拉力强。
- 3、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂
- 4、除以下标准规格外，可按要求任意变动大小及螺纹标准；

配套金属软管

螺牙标准

螺纹外径

螺纹长度

接合长度

公制	英制	公制 ( M )	英制(G)	德制(PG)	D1	L1	L2+L3
6	3/16	M14 × 1.5	G1/4	PG7	13.2	8	16
8	5/16	M16 × 1.5	G3/8	PG9	13.2	8	16
10	1/4	M16 × 1.5	G3/8	PG9	16.5	8	17
12(13)	3/8	M20 × 1.5	G3/8	PG11/PG13.5	16.5	8	18
15(16)	1/2	M20 × 1.5/M24 × 1.5	G1/2	PG13.5/PG16	21.3	11	23
20(19)	3/4	M27 × 2.0/M30 × 2.0	G3/4	PG21	26.6	14	22
25	1	M33 × 2.0/M36 × 2.0	G1	PG29	33.4	15	28
32	1-1/4	M42 × 2.0/M48 × 2.0	G1-1/4	PG29	42.1	15	30
38(40)	1-1/2	M48 × 2.0/M60 × 2.0	G1-1/2	PG36/PG42	47.8	16	32
51(50)	2	M60 × 2.0/M70 × 2.0	G2	PG48	59.6	18	34
64(70)	2-1/2	M76 × 2.0	G2-1/2		75.1	22	38
75(80)	3	M88 × 2.0	G3		87.8	22	46
100	4	M114 × 2.0	G4		113	24	50
125	5	M140 × .0	G5				

150

6

M164 × 2.0

G6