

可挠性镀锌钢带金属软管

产品名称	可挠性镀锌钢带金属软管
公司名称	上海森亮自动化设备有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:newle 型号:齐全 防火等级:ul94
公司地址	浦东新区泥城镇云汉路979号2楼
联系电话	021-50886061 18719384959

产品详情

可挠性镀锌钢带金属软管(UL listed)

产品名称: 可挠性镀锌钢带金属软管(UL listed)

产品材质: 镀锌铁皮制成, 轻质方型扣合结构。

温度范围: -40 ° C/ +1300 ° C。IP50, ILFH, IEMI。符合欧盟 RoHS和英国BSI产品测试; 产品特点: 高强度及弯曲性。用于电线电缆等相关产品的保护, 并提供硬质管(如钢管、PVC管等)于工程施工中无法克服之施工角度, 获得管线安装、操作的简易性, 以及防火、防震、防干扰等效益。可挠性金属软管应用范围相当广, 举凡灯具、通讯、监控、空调、电力机房、火警系统等, 当我们考虑工作空间、安全性、施工便利、防震、防干扰、施工时配线管路之完整性时, 运用软管施工法, 可解决钢管无法克服之问题。

Size (inch)	Metric designator	ID min. (mm)	ID max. (mm)	OD min. (mm)	OD max. (mm)	Min bending (mm)	Packing (m)
1/4"	10	7.92	8.32	11.94	12.95	44	30
3/8"	12	9.52	9.96	14.22	15.49	51	30
1/2"	16	15.88	16.38	21.84	23.37	76	30

3/4"	21	20.62	21.21	26.54	28.07	102	30
1"	27	25.40	26.42	33.02	35.05	127	30
1-1/4"	35	31.75	33.02	39.37	41.40	159	20
1-1/2"	41	38.10	40.01	46.99	49.53	190	20
2"	53	50.80	52.83	59.69	62.23	254	15