

进口智能防爆电动蝶阀-德国莱克智能调节蝶阀

产品名称	进口智能防爆电动蝶阀-德国莱克智能调节蝶阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 阀体形式:直通铸造阀 公称通径:DN40 ~ 1000mm
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口 智能防爆电动蝶阀

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

智能防爆电动蝶阀产品介绍

防爆电动蝶阀由防爆电动执行机构和直通铸造蝶阀阀体组成，电动执行器具有功能强，体积小，轻便宜人，性能可靠，配套简单。电动开关蝶阀阀体流通能力大，对常温、干净介质，可选用阀板加软密封(橡胶圈、四氟圈)来减少泄漏(可达零泄露)，高温高压工况可选用三偏心硬密封结构，采用一个“U”型不锈钢密封圈，该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病，实现蝶板在开启瞬间密封面即分离，关闭接触即密封的效果，达到延长使用寿命、密封性能最佳的目的。因此电动开关蝶阀被广泛地应用到介质温度 550 的冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上，是截断流体的最佳装置。

智能防爆电动蝶阀执行机构 1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。

2.体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。 3.使用方便：采用单相电源，接线简单；采用独创的球型凸出结构，使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。

4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。 5.智能数控：内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号（4-20mA DC /1-5VDC）实现阀门开度的智能控制和精确定位。也可选用3810系列或NA系列电子式角行程执行机构.亦可选用PSQ系列或DYR系列。

智能防爆电动蝶阀主要技术参数

阀体形式	直通铸造阀
公称通径	DN40 ~ 1000mm
公称压力	PN1.0、1.6MPa
阀体材质	球墨铸铁、铸钢、WCB、不锈钢、304、316
阀板材质	不锈钢、304、316
密封材质	丁青橡胶、EPDM、PTFE、硬密封
法兰标准	JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等
连接形式	法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、对夹式
阀盖形式	一体式
压盖型式	压板压紧式
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料
阀板形式	蝶形
流量特性	近似等百分比
驱动方式	电动、电开、电关
主要技术参数	电源电压：220V/50Hz、380V/50Hz 防护等级：相当IP67、隔爆标志：Exd BT4、手操功能：手柄

环境温度：-25 ~ +70 、 环境湿度： 95%

外形尺寸

公称通径DN	A	B	C	D	E	额定功率
压力	1.0/1.6	1.0/1.6	1.0/1.6	1.0/1.6	1.0/1.6	
50	170	360	62	258	43	15W
65	170	372	70	258	46	15W
80	170	379	89	258	46	15W
100	229	435	106	258	52	25W
125	229	450	120	338	56	40W
150	229	463	132	338	56	40W
200	259	528	164	338	60	40W
250	259	558	200	368	68	90W
300	259	596	238	368	78	90W
350	297	683	280	410	78	180W
400	297	715	302	410	102	180W

订货说明

- 1、电源电压：DC24V、AC110V、AC220V、AC380V
- 2、介质类型、温度、压力
- 3、控制类型：防爆开关型、防爆调节型
- 4、智能调节型：输入信号4-20mA，1-5V，0-10V；输出信号:4-20mA，1-5V，0-10V

注意事项:

- 1：请务必接对电源相序，以免阀门或执行器损坏。
- 2：户外使用时最好给电动执行器外加防护盖子，防止老化。
- 3：开盖后应拧紧密螺丝，防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
- 4：请确定输入电压和配线接点是否正确。 5：禁止超负荷使用电动执行器。