

四川屋面通风气楼生产厂家，四川流线型通风气楼厂家

产品名称	四川屋面通风气楼生产厂家，四川流线型通风气楼厂家
公司名称	四川麦克威科技有限公司
价格	1111.00/米
规格参数	品牌:四川麦克威 型号:MCW 喉口尺寸:1.5-9M
公司地址	中国 四川 成都市 成都市光华东3路489号西环广场2栋14楼
联系电话	86-028-82630900 18080956725

产品详情

四川麦克威流线型通风气楼

四川流线型通风气楼外观设计为圆弧形（流线型），也被称为流线型气楼。因其流线型的设计，便于室内热气、废气向室外流动，具有较好的通风效果；其产品骨架为型材焊接或整体压制成型，可布置在顺坡或屋脊部位。

四川流线型通风气楼根据防雨板选用不同的材质可设计为采光型、保温型等，防雨板常用的选材有：彩钢板、采光板、铝合金板材等；可选配启闭阀板设计为启闭式（可开启）或开敞式通风气楼，启闭阀板常用的控制方式有电动、手动、消防联动式等。

压杆式流线型通风气楼简介

压杆式流线型通风气楼外观呈流线型，因而也称为流线型通风气楼，可以在屋脊和顺坡布置，产品由骨

架、外护板、防雨板、排水槽、阀板、电动或手动执行器组成。阀板开关采用电动或手动控制，其骨架由型材焊接，防雨板采用彩色钢板或玻璃纤维聚酯采光板（FRP）制作。流线型构造，一般体积较大，通风量较大。

四川麦克威通风气楼技术参数

压杆式流线型通风气楼根据喉口尺寸可分为1.5m、2m、2.5m、3m、3.5m、4m、4.5m、5m、5.5m、6m、6.5m、7m、7.5m、8m、8.5m、9m等不同规格，其产品长度，宽度，高度可根据图集、甲方及设计要求制作。

防水方式

推荐采用结构防水。四川通风气楼生产厂家麦克威提醒您：全机构防水技术是麦克威专利。

四川麦克威通风气楼防雨板固定方式

压杆式或自攻钉锚固，压杆式采用压杆固定防雨板，避免了直接在防雨板上钻孔，导致的漏水隐患。

压杆式流线型通风气楼对应的图集

参照国标图集11CJ33《通风采光天窗》中的MCW4型天窗。

常用型号

四川MCW4HK开敞式弧线通风气楼；HZT流线型屋顶通风气楼；TC5B启闭式通风气楼等

为什么有些钢结构厂房安装的自然通风器通风效果不明显？

为什么有些钢结构厂房安装的自然通风器通风效果不明显？说起钢结构厂房安装自然通风器，很多企业可能就比较担心自然通风器的通风效果。毕竟自然通风器是利用厂房内部的热压和外部的风压起到通风换气的作用。这种外部作用往往让人觉得担心，它不像我们利用电能之类的，用一个电源开关控制一切。有一些钢结构厂房咨询反应工厂投入使用后，通风效果不强。那么，四川通风器生产厂家麦克威为广大钢结构厂房用户做个分析，安装自然通风器之后通风效果不好，其中原因之一可能是“进气流短”的问题。

11cj33《通风采光天窗》 结构防水发明专利证书

“进气流短”是指，从钢结构厂房屋顶的进风口进入的新鲜空气，还未到达钢结构厂房作业底部，就已经被厂房屋顶内部热气混合了。意思就是进入的空气少，只到达厂房屋顶就已经被加热了。那么，这个时候，厂房的通风换气效果就达不到，厂房作业区依然很热，空气质量依然得不到改善。自然通风器厂家麦克威提醒广大钢结构厂房用户，一定要避免这种进气流短的问题，所以，在选择自然通风器生产厂家一定要选择安装技术专业，安装经验多的公司。

四川通风气楼生产厂家—四川麦克威位于成都，在成都金堂和温江有两大生产基地。四川麦克威科技有限公司发展至今已经12年，在全国各地拥有上千余项自然通风器安装案例。四川麦克威科技有限公司拥有国家专利50余项，是通风器国标图集11cj33《通风采光天窗》的主编单位。欢迎钢结构厂房的广大用户到麦克威官网进行了解，也可以到公司生产基地进行实例参考。