

艾默生UPS电源20KVA全国总代理

产品名称	艾默生UPS电源20KVA全国总代理
公司名称	北京金业顺达科技发展有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:GXE
公司地址	北京市昌平区回龙观镇龙博苑三区一号楼一层一零六
联系电话	010-57478027 18162041125

产品详情

艾默生UPS电源20KVA全国总代理

我们是北京金业顺达科技有限公司:

我们提供 艾默生机房空调 UPS电源 UPS不间断电源 山特UPS电源 山特UPS电源北京总代理 艾默生UPS电源 梅兰日兰UPS电源 梅兰日兰UPS电源北京总代理 APCUPS电源 山特UPS 艾默生UPS 梅兰日兰UPS APCUPS UPS电源报价 UPS电源价格 山特UPS电源报价 山特UPS电源价格 山特UPS报价 山特UPS 价格 艾默生UPS报价 艾默生UPS电源报价 艾默生UPS价格 艾默生UPS报价 艾默生UPS电源北京总代理 梅兰日兰UPS电源报价 梅兰日兰UPS电源价格 梅兰日兰UPS报价 梅兰日兰UPS价格 APCUPS报价 APCUPS电源报价 APCUPS价格 APCUPS电源价格艾默生空调 艾默生机房空调 艾默生精密空调 艾默生机房专用空调 艾默生机房精密空调 艾默生空调报价 艾默生机房空调价格 艾默生机房精密空调报价 艾默生空调总代理

北京市 天津市 上海市 重庆市 河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 海南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省 西藏自治区 广西壮族自治区 内蒙古自治区 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 香港特别行政区 澳门地区 台湾省

本公司以宝贵敬业精神，优良高品质管理体制，为您提供经济合理的配置和完善的售后服务，努力追求质量上的完美，这是我们公司多年来的经营理念。

热忱欢迎各界人士来公司指导、洽谈业务！

联系人：丁青辰

销售热线：18210163678 在线QQ：284442593 公司电话：010-57478017

PEX机组的特点

- 1、同等制冷量条件下，占地面积*小。侧面及背面不需要维护空间，前面只需要600mm维护空间。
- 2、可拆卸后搬运，保证重新组装与整机无差别，适合特殊场地搬运（如利用小电梯或狭小通道）。
- 3、快速除湿功能设计，能有效的降低除湿能耗。
- 4、Copeland（艾默生子公司）涡旋式压缩机，能效比高，运行可靠。
- 5、大表面积的V型蒸发器盘管，使热交换更快，更有效率，“V”型结构有利于蒸发器表面的空气分配更加均衡，确保节能。
- 6、6秒可以产生纯净蒸汽的远红外加湿系统，湿度控制*，可以适应各种水质，清洗维护方便。
- 7、大屏幕LCD全中文显示屏，图形化显示多种信息，并提供帮助菜单。
- 8、提供先进的iCOM微处理控制器，强大的联机控制功能。

艾默生UPS电源20KVA全国总代理

PEX机组的设计

2

控制*，PeX系列空调系统能*地进行温湿度控制。温度可设定在 ± 1 ，湿度可设定在 $\pm 1\%RH$ 。

2 能效高，PeX系列空调采用了Copeland高效涡旋压缩机。该压缩机具有独特的V字形翅片管式换热器和精细设计的分液头，使得空调内部流场更加均匀，冷媒分配更加合理，从而极大地提高了换热器的换热效率，使整机达到高效节能的效果。

2 方便耐用：经久耐用的机件，结构紧凑，整体尺寸小；独特的碳钢铆钉铆接的骨架机身，既稳定坚固又容易拆分，可以实现极限条件下搬运；内外两层，中间采用防火隔热棉，机身内的保温性能好；one-bay、two-bay、three-bay结构件通用性较高，大大降低了易消耗件（如过滤网等）的规格。

2 采用真正的模块化设计思路。生产的单制冷回路/双制冷回路PEX系列精密空调，可以提供单机的制冷量为20KW至100KW，并可组合在一起。即能满足现阶段的使用，又能适应未来发展的需求，具有非常广泛的应用范围。

2 应用高能效比的谷轮(Copeland,艾默生子公司,*上*的涡旋式压缩机生产厂)公司涡旋式(SCROLL)压缩机。涡旋压缩机的活动部件的减少使机组的噪声及震动降低很多；压缩机的压缩过程连续、平稳；压缩机的排气过程旋转角度超过540度；在吸气及压缩过程中没有热量交换；在压缩过程中制冷剂气流方向没有改变；减少了气流损失；涡旋式压缩机无需高、低压阀门；减少了阀门损失，防止产生液击；启动电流低。

2 采用了“V型”盘管，换热面积大，而且通过盘管表面的气流更加平稳，提高了机组的效率，*限度的降低机组噪声，盘管采用了带内螺纹的铜管及冲缝型翅片，比采用传统式盘管的机组有更高的传热效率。

2 PEX机组标准型的红外加湿器由微处理器控制，结构简洁，易于拆卸，清洗维护方便。悬挂在不锈钢加湿水盘上的高强度石英灯管发射出红外光和远红外线，在5~6秒内，使水盘中的水分子吸收辐射摆脱水的表面张力，在纯净状态下蒸发，不含任何杂质。红外加湿器的应用减少了系统对水质的依赖

性，其自动冲洗功能，使水盘更清洁。

2 为了确保机组具有良好的通用性，PEX采用了皮带驱动的风机系统，它可以非常灵活的使用不同尺寸的皮带轮，在很大的范围内调整风机的转速，并且可以得到不同的机外余压。此外，PEX采用了一种独特的皮带张力调整系统，可避免在运行过程中出现皮带过松及过紧的现象，消除了风机丢转的弊病，大大的延长了皮带的使用寿命。

2 安全控制装置：每个制冷系统都装有高压保护和低压保护装置。当压缩机的排气压力过高时发出紧急报警并进行保护；当压缩机因吸气压力过低无法正常工作时，发出报警信号。每个风机都装有热过载保护继电器，当风机出现过载时能够及时进行保护。风量丢失开关和滤网堵开关，可对机组的风系统进行实时监控。

2 PeX系统iCOM微处理控制器采用蓝色背光液晶显示屏（LCD），一般情况下显示室内当前的温度、湿度、温湿度设定值、设备输出百分比图（风机、压缩机、制冷、制热、除湿、加湿等）及报警情况。用户可以从显示屏的主菜单进入浏览或设置各设定点、事件记录、图形数据、传感器数据、报警设置等信息。

先进的微处理器使PeX系统能准确地处理机房的温度和湿度。其特点如下：

I 用户界面操作简洁，多级密码保护，能有效防止非法操作。

I 控制器具有掉电自恢复和高、低电压保护功能。

I 通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。

I 专家级故障诊断系统，可以自动显示当前故障内容，方便维护人员进行设备维护。

I 可存储400条历史事件记录，记录MESSAGE（消息）、WARNING（警告）、ALARM（报警）三种事件。

I 配置通讯接口

I 温度设定：温度设定值，温度设定范围为5 ~ 40 。

湿度设定：湿度设定值，湿度设

拥有上百年历史的全球500强企业艾默生，在小功率UPS领域成功取得突破—公司历时多年重拳打造的小型机艾默生GXE系列新品，将于2013年9月在北京盛大发布。

抢占高地主推绿色、节能、环保设计理念

多年来，艾默生网络有限公司在涉足的UPS电源、空调、通信电源、新能源等领域都获得了巨大的成功，并在UPS行业连续多年获得了中国区的行业领头羊地位。相对而言，艾默生在大功率UPS领域的领先优势更加明显，却为何要加大对中小功率UPS市场的投入？

业内人士分析指出，艾默生此次小功率UPS中国市场强势启动，一方面凸显了中国市场的强大吸引力，另一方面也体现了以技术与服务优势见长的全球知名品牌艾默生对中国市场重视。艾默生携GXE系列新品的强势发力，不仅让网络科技飞速发展大势下的中国用户增添更加安全的系统保障，同时也释放出了中国小功率UPS市场格局即将改变的信号。

“中国企业目前在逐渐重视研发，但仍然处于仿制和跟随的状态，尤其是在小功率产品上面，有些厂家使用的仍然是10年前的技术。”业内人士表示，“多年耕耘于大功率UPS的研发设计，使艾默生积累了很多领先的技术和应用的经验，把这些技术和经验推广到中小功率产品，使中小功率产品也能与行业节能环保的发展趋势相匹配，这真正让客户感受到科学与技术的魅力。”

据了解，艾默生此次全力打造的艾默生GXE小功率UPS系列共涵盖1K、2K、3K、6K、10K五种型号，每种型号分标机与长机两款类型，在已经完成ITA系列全线覆盖的基础上，塔式机系列得到全面的补充与应用升级。突破性超紧凑设计，体积较同类型产品小30%~70%，大屏LCD显示，更为直接、方便地进行设置，其节省空间、绿色节能设计、友好人机界面、管理轻松智能等特点更好满足客户需求。在整个开发过程中，艾默生不仅加强了技术的升级与应用，同时对产品的环境适应能力上做了很多考虑和实验，基本涵盖了气候类、机械类、电气类和特别粉尘类环境，全面考虑了中国电气设备运行环境的实际状况

。