艾默生UPS电源20KVA售后

产品名称	艾默生UPS电源20KVA售后
公司名称	北京金业顺达科技发展有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:GXE
公司地址	北京市昌平区回龙观镇龙博苑三区一号楼一层一零六
联系电话	010-57478027 18162041125

产品详情

艾默生UPS电源20KVA售后

销售热线：18210163678 在线QQ：284442593 公司电话：010-57478017

艾默生GXE系列UPS电源参数表

艾默生UPS电源GXE03k00TL1101

艾默生(IMERSON)网络能源有限公司是美国艾默生电气下属的子公司，位于广东省深圳市龙岗区坂雪岗工业区，现有员工1500人，在中国设有31个办事处及29个用户服务中心。

艾默生(IMERSON)电气有110多年的历史，总部设在美国密苏里州圣路易斯市，是全球最悠久的跨国电气公司之一。经营领域涉及网络能源、过程控制、工业自动化、环境调节、家电和工具五大领域。公司业务遍布全球150多个国家，在世界各地拥有60多个子公司和12万多名员工。艾默生电气2006财政年度销售业绩达201亿美元，名列世界500强，连续5年被《工业周刊》评为全球最佳管理100家企业之一。2005年再次被《财富》杂志评为美国最受尊敬的公司之一，更在电子行业中名列第二。

艾默生(IMERSON)网络能源隶属于艾默生电气，拥有业界最宽、最完整的网络能源产品线，拥有Emerson Network Power, Emerson Energy Systems, Liebert, Astec, Asco、Dura-line等国际著名的网络能源产品品牌，拥有业界领先的网络能源技术、研发、产品制造及服务平台。2001财政年度网络能源销售额达36亿美元，是全球唯一能够提供最完整的网络能源端到端一体化整体解决方案的供应商。

艾默生(IMERSON)网络能源有限公司致力于将科技与应用工程技术完美结合，为客户提供最有竞争力的端到端一体化整体解决方案，致力于为客户创建竞争优势。艾默生网络能源产品涉及通信电源、印刷板板装电源、客户定制电源、UPS、机房专用精密空调、户外柜式机房、自动切换开关、动力网络保护产品、蓄电池、精密配电柜、动力设备及环境监控系统、交流变频调速器等领域，艾默生网络能源有限公司是中国通信行业网络能源产品和解决方案的主流供应商，2001年在中国获得的网络能源订单超过30亿

元人民币。

艾默生网络能源在交直流电源和可再生能源、精密制冷、基础设施管理、嵌入式计算和电源、一体化机架和机柜、电源开关与控制，以及连接等领域为客户提供全球领先的解决方案以及专业的技术和灵活的创新。所有的解决方案在全球范围内均能得到本地的艾默生网络能源专业服务人员的全面支持。

关于 Emerson

总部位于美国圣路易斯市的 Emerson （纽约证券交易所股票代码: EMR）是一家全球领先的公司，该公司将技术与工程相结合，通过网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术及家电和工具等业务为工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。公司 2011 财年的销售额达 242 亿美元。

艾默生公司集多年在工业领域、直流电源、监控产品、精密空调、低压配电、防雷等多种产品的技术优势，为客户提供占地面积小、高度集成、快速部署、易移动、易扩容、易维护、标准化设计的集装箱式一体化充电站完整解决方案。

艾默生UPS电源20KVA售后

产品介绍

艾默生Liebert NXR UPS特点如下：

1 系统效率高：

NXR系统负载率在50%-75%的时候，效率高达96%。系统负载率25%的时候效率大于95%。

1 优越的整流器性能

无论线性负载或非线性负载整流器都有非常小的输入电流谐波（＜3%）和非常高的输入功率因数（＞0.99），可以减少前端的配电装置和电缆的成本，同时使得前端发电机的容量大为降低。

1 输出带载能力强：

NXR系列UPS输出功率因数为0.9。以160KVA容量为例，NXR可以带144KW有功负载，而传统输出功率因数为0.8的UPS只能带128KW的有功负载。

1 紧凑的结构设计，占地面积小

紧凑的结构设计极大的减小了对安装空间和地板承重的要求，使用户节省了空间和投资。
160KVA底座安装面积约为0.5㎡。

1 基于DSP的全数字控制技术

在Liebert NXR UPS中，所有的功率变换器（诸如整流器、逆变器和DC/DC变换器等）和系统元件（诸如旁路和逆变器的静态开关）都是由2个DSP（数字信号处理器）控制。

DSP的高速和精确控制性能使UPS可由先进的柔性的逻辑算法实现极高的性能和可靠性。

1 先进的并联功能

并联功能在增加UPS系统容量的同时更进一步提高了电源的可靠性。例如N+1系统中，假设1台UPS因偶

然故障而退出，剩余的系统仍然能够向精密的负载提高稳定的电力供应。

Liebert NXR 系列UPS可实现多达4台并联而无需增加任何功能卡或其他选件，扩容或冗余时，并联系统的设置仅仅通过增加并机电缆就可完成。

并联功能通过并机电缆、实时的负载均分调节和灵活的智能化控制实现。精密负载在各种运行模式和条件下都受到最大可靠性和可用性的保护。

1 极宽的输入电压范围

整流器输入电压范围是相电压从 228V 到 476V (低于-25% 时降额)，频率范围从 40Hz 到 70Hz 。这是一个全球性宽的UPS输电压范围，最大可能阻止电池的不必要的放电，这样保证电池的更长的寿命和可用性。

1 配置图形LCD显示器的多功能面板

Liebert NXR UPS的多功能面板配有大尺寸图形显示LCD、模拟LED显示和功能键、菜单键。通过图形的LCD 显示和界面友好的菜单操作系统,用户能容易非浏览输入、输出、负载和电池参数。并且当前的 ups 状态和告警是可自动地快速通知。另外,为提示的警告和故障,
蜂鸣器会发出哔哔声，故障指示LED将被点亮。 超过500条历史记录可作为故障分析的参考。

1 大功率电池充电器

支持采用大容量电池进行长延时备电的用法，在配置一小时后备时间的电池时，可以保证在10小时内恢复电池容量; 在配置一小时以上后备时间的电池时，可以保证在10小时内充到90%的满容量。

一个高效能的内部充电器可以在又一次停电之前缩短电池的恢复时间，同时无需增加长延时所必须的外配充电器。

1 电池冷启动功能

Liebert NXR
UPS能够在没有市电的情况下直接从电池启动。这样就允许仅使用电池供电或用于特殊的高可靠性环境。

1 优秀的外观设计

优秀的外观设计使UPS能够非常协调的和IT机房其他现代化设备融为一体。

1 全面前维护设计

UPS的结构布局满足前面维护、检修的要求，减少了后部和侧面所需的安装空间。主要的部件和器件可以在前面更换。

1 先进的智能化监控功能

UPS可通过UPS监控软件接入先进的网络环境，如：基于WINOOWs的UPS监控、HiroLink + HiroVisor, SiteNet , ModBus / Jbus, SiteScan, SiteScan 2,
SNMP等协议。可进行UPS本身的监控和安全自动的关闭服务器和PC机。

UPS在选择并定义告警条件后可发声或短信告警。

1 自诊断和自检测功能

UPS有自诊断、自检查功能：

（1）系统部件的快速、完全的自检；

（2）LED指示，快速了解UPS状态；

（3）内部记录芯片记录UPS故障状态和参数；

（4）可记录500个系统参数，便于故障追溯与分析。

（5）LCD显示当前和历史故障报警，并可通过通信端口（RS232、LAN）上传；

（6）故障前后的UPS状态参数记录，便于分析故障原因；

（7）LCD可显示整流器、逆变器与监控软件版本信息。

1 内置的双总线功能

双总线同步装置使独立的 ups 系统(或并联系统)输出同步，甚至当时 2
个系统正处于不同的操作模式(旁路/逆变)或在电池状态。

可以使UPS非常方便的组成双总线系统，以满足双电源输入的负载供电要求。

1 具有短路保护的逆变器

逆变器可以承受负载短路的冲击，在短路消除后可重新启动。

1 瞬态恢复功能

输出在负载100%变化时，可在20ms内恢复至标准输出。

1 全面电池管理功能（TBM）

革命性的全面电池管理功能使UPS系统的电池始终处于良好的状态:

(1) TBM 支持UPS使用多种类型的电池，如铅酸蓄电池、镍镉电池等.

(2) TBM 可通过检测判定对电池浮充、均充或终止充电.

(3) TBM 允许用户通过放电检测电池的良好状态.

(4) TBM 可以自动进行均浮充和温度补偿.

(5) TBM 可以设置定期电池自动检测.

(6) TBM 可以精确的预测出当前电池容量.

(7) TBM 确保电池避免过放电的损害.

(8) TBM 可以对电池故障进行提前预警

(9) TBM 提供选件可进行电池模块的故障检测.

TBM始终保持电池处于最佳状态，确保UPS使用健康的电池组。由此延长电池的使用寿命和UPS系统的可用性。

1 双路输入

Liebert NXR UPS支持双路输入，即整流器输入和旁路输入可以分别连接，但要求输入的电源中线相同。在此状态下，相同可靠性会有所提供，因为两路输入同时故障的机会较小。

1 方便的进出线方式

NXR标配系统兼容上下进线方式，对于上出线需求场合，不需要另外增加上出线选件，既方便接线又节省空间。