

磁铁粘铝合金胶水，金属粘磁铁胶水

产品名称	磁铁粘铝合金胶水，金属粘磁铁胶水
公司名称	深圳市美邦胶粘剂有限公司
价格	1.00/支
规格参数	有效物质:99.99% 型号:806 执行标准:OM
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区南十巷五号606
联系电话	0755-82596326 18124532970

产品详情

介绍：806是一种单组分、室温固化的瞬间胶水，适用于硅橡胶与金属（铁、铜、不锈钢、铝合金、锌合金、电镀件、磁铁等）、塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、PU、皮革、木头、亚克力等)的自粘或互粘,本胶水具有操作方便，优良的粘接强度。配合M778系列处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体破坏强度。

二、产品特性：

用途	外观	主要成分	粘度	密度	表干时间	完全固化时间	粘合强度
硅橡胶,金属,陶瓷,塑料等材质粘接	透明	丙烯酸	100-120mpa.s	1.1	40秒	24小时	0.15m

三、使用方法：1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精，亚司通清洁。

处理剂（底涂剂）于硅橡胶或热塑性弹性体表面，放置2分钟。将胶水点在待

粘面，再粘合另一面产品压紧数秒即可。

3、一般在60秒左右可使粘合物固定，中途不能分开、移动粘合物，会影响粘合强度。

4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢及白化严重。

四、存 放：储存于25 以下阴凉干燥、通风的场所，远离火源、电源，有效期8个月。

五、包 装: 1KG/瓶或20g

六、注意事项: 远离儿童,眼睛和皮肤不可接触,不慎接触用清水冲洗,并送医院处理.