

电焊机电缆_稳畅电子制品_电焊机电缆价格

产品名称	电焊机电缆_稳畅电子制品_电焊机电缆价格
公司名称	东莞市稳畅电子制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:ul 型号:AO1474
公司地址	东莞市虎门镇白沙社区连升北路
联系电话	86-076985500878 13650291497

产品详情

弹簧线 应用 稳畅弹簧线

其主要运用有： 控制系统用PUR/PVC护套（屏蔽）弹簧线：应用于数控机床，生产线，物流系统，机器人等； 动力系统用PUR/PVC护套（屏蔽）弹簧线：应用于加工设备，起重机，生产线等； 数据/总线传输用PUR/PVC护套（屏蔽）弹簧线：应用于数控机床，生产线，物流系统，机器人等。雾面弹簧线，光面弹簧线；正常情况下雾面比亮面容易成型。且经过热处理过程中雾面亮面不会发黄，所以雾面亮面要贵些！

拖链电缆 东莞电缆

在设备单元需要来回移动的场合，为了防止电缆纠缠、磨损、拉脱、挂和散乱，常把电缆放入电缆拖链中，对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回移动,这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链电缆，通常也可称之拖曳电缆，坦克链电缆。

拖链电缆主要应用于：工业电子系统,自动生成线，仓储设备，机器人，消防系统，起重机，数控机床和冶金工业。

拖链电缆一般性要求：1、拖链电缆的敷设不能扭曲，即不可从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆，而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆展开，必要时可将电缆展开或悬挂起来。用于该场合的电缆只能直接从电缆卷上取得。

2、必须注意电缆的弯曲半径。(有关信息可在柔性拖链电缆选型表中寻找)。

3、电缆必须松散的并排敷设在拖链中，尽可能分开排列，用隔片分开或穿入支架空挡的分离空洞中，在拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10%。

4、拖链中的电缆不得相互接触或困在一起。

5、电缆的两点都必须固定，或至少在拖链的运动端必须固定。一般电缆的移动点离拖链端部的距离应为电缆直径的20-30倍。6、请确保电缆在弯曲半径内完全移动，即不可强迫移动。这样电缆彼此间或与导向装置这间可经相对移动。经过一段时间的操作后，检查一下电缆的位置。该检查必须在推拉移动后进行。

7、如果拖链折断，则其电缆也需要更换，因为过度拉伸造成的损坏无法避免。

电源线 电源线怎么选 稳畅电源线

电源线是传输电流的电线。通常电流传输的方式是点对点传输。电源线按照用途可以分为AC交流电源线及DC直流电源线，通常AC电源线是通过电压较高的交流电的线材，这类线材由于电压较高需要统一标准获得安全认证方可以正式生产。而DC线基本是通过电压较低的直流电，因此在安全上要求并没有AC线严格，但是安全起见，各国还是要求统一安全认证。

电源线虽小，但是责任重大，不仅直接关系到家用电器的使用效果和寿命，更关乎用户的人身财产安全，因电源线此消费者在选购时千万不能掉以轻心。然而市场上的电源线产品种类繁多，每个电器又都有其特点，普通消费者如果不得其法，很容易挑花眼。

电源线应根据不同的家用电器来进行选购。不同的家用电器，使用的电源线也不同。一般来说，照明灯、收录机、电视机用的一体化插头线，宜选择RVB—70、RVZ—70型平行或双绞线，其截面积应在0.75—1.0mm²电饭煲、空调器、换气扇、电风扇、电冰箱、洗衣机等的电源线则以选用RVZ—70型三芯带护套的导线为宜，其截面积应为0.75—1.5mm²、100W左右焊锡电烙铁、手电钻等移动性较强且有热源或电火花的电器及移动插座，以选用RHF型线为宜，其截面积应为0.75—1.0mm²屋时，埋管暗线需用BV—70型聚氯乙烯绝缘铜芯硬线，其截面积以1.0—2.0mm²，以确保足够长的安全使用年限；至于在厨房、卫生间等潮湿环境中应用的移动型插座连线，则宜选用RVZ—70型护套线。

购买电线，首先看成卷的电线包装上有无中国电工产品认证委员会的“长城标志”和生产许可证号；

再看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密，用打火机点燃应无明火。非正规产品使用再生塑料，色泽暗淡，质地疏松，能点燃明火；其次看长度、比价格，BVV2×2.5每卷的长度是100±5米，市场售价280元左右，非正规产品长度60—80米不等，有的厂家把E绝缘外皮做厚，使内行也难以看出问题，一般可以数一下电线的圈数，然后乘以整卷的半径，就可大致推算出长度，该类产品价格在100—130元之间；再其次可以要求商家剪一断头，看铜芯材质。2×2.5铜芯直径1.784毫米，可用千分尺量一下，正规产品电线使用精红紫铜，外层光亮而稍软，非正规产品铜质偏黑而发硬，属再生杂铜，电阻率高，导电性能差，会升温而不安全；最后，购电线应去交电商店或厂家门市部。